

除尘器盖板U型密封胶条

产品名称	除尘器盖板U型密封胶条
公司名称	泊头市新洁环保有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:新洁环保 型号:U型
公司地址	河北省泊头市交河镇东辛阁村南
联系电话	0317-8330926 13785771878

产品详情

除尘器盖板U型密封胶条产品特性

- 1: 顶部人孔检修门部分，其压紧装置使用压板将盖板压紧，关闭后**橡胶密封条**能压紧在门框上，打开时无卡碰现象，并锁紧螺栓。
- 2: 介绍除尘器除尘系统的密封要求，钧益提示应该加强人孔门密封：人孔门盖板设计应满足强度和刚度的要求，制作的时候门框以及门盖板须平整，装配时应该采用橡胶发泡密封条进行密封和密闭。并用压块将门压紧，最常见的除尘器密封条的规格和结构有“方形”“平板形状”“U型”“Y型”“巨型”均可满足广大采购商门的愉快采购，
- 3: 容重轻，伸缩强度大，不吸水（替代传统的三油四毡、沥青木杉板等材料）。产品环保，施工简便，防渗、防漏、止水效果佳。

耐腐蚀、耐老化、耐高低温+80 ~-45 不流淌、不变形、不脆裂、使用寿命长。
- 4: 我们应该过上3-6个月常检查人孔检修门的密封情况，如发现密封条有损坏或者老化，应该及时更换新的橡胶密封条。
- 5: 此产品具有独立开孔气泡结构，特制型接缝板外观为蜂窝状孔洞均匀分布，不用打毛即可与水泥/密封胶紧密粘合融为一体，适应自然膨胀收缩变化而变化，增强接缝密封膨胀止水效果。、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。三元乙丙橡胶制品在120 下可长期使用，在150-200 下可短暂或间歇使用。除尘器密封条加入适宜防老剂可提高其使用温度。以过氧化物交联的三元乙丙橡胶可在苛刻的条件下使用。钧益生产的三元乙丙橡胶密封条在臭氧浓度50pphm、拉伸30%的条件下，可达150h以上不龟裂。，耐候性（使用温度范围-40 -150 ），耐化学性。加入阻燃剂后具有很好的防火阻燃性，产品采用微波连续硫化工艺一次性加工成型，表面光滑美观，性能更加稳定不易变形。除尘器盖板密封胶条的性能特点：防水、防尘、防漏、防震、隔温、耐高低温、耐老化、耐油、耐酸碱、耐臭氧、无毒无味。

一般橡胶密封胶条的适用范围：广泛应用于集装箱、建筑幕墙、电器.门窗、环保.家电、机械产品.机柜、电气柜、家具、木门门窗、工程机械、设备、工程建设等。等生产领域。

密封条的使用优点：弹性特强，海绵质料，粘力持久耐用，使用后门窗如常轻易开关。防止尘埃，风沙由空隙渗入，令室内倍感洁净。防止室内冷，暖气流失，节省金钱和电力。高度隔音和减低门窗开关之杂音。