

## 30KW交流电阻负载柜 大功率交直流负载定制

产品名称	30KW交流电阻负载柜 大功率交直流负载定制
公司名称	宁海县梅林航茂电工设备销售部
价格	面议
规格参数	品牌:IUXPOWER 型号:ALB-XXX
公司地址	三军庄17号
联系电话	0574-65113689 13429365345

### 产品详情

直流负载箱主要用于电力、船舶、广电、电信等部门及生产厂家的在线大功率ups、逆变器、开关电源及充电桩等的性能检测、老化等场合。统一分段式功率投入,能耗式工作模式,强制风冷式散热,大大保证了恒功率放电的可靠性;用新功耗元件自主知识产权生产,具有功率密度高,无红热现象,过热自动保护功能,在风机不转的情况下,也不会发生过热、烧损的情况,安全寿命长;整机采用模块化设计,操作简单,维护方便;可根据客户要求测试电压、电流等参数,为大功率交流电源设备提供了科学的检测手段。

#### 主要功能

- (1) 用户可根据性能参数、检测要求,设定调整放电功率。
- (2) 数字表显示电压、电流等参数值。
- (3) 整机采用新型功耗元件,具有过热自动阻断的保护功能。
- (4) 具有并机功能。

## 选用功能

(1)远程手动操作台控制

(2)远程pc控制,具有存储支持打印功能。

## 技术参数

(1)功率范围:从1kw-1000kw,分段式设定,加减档位至所需要的功率值或电流值。

(1kw,2kw,2kw,5kw,10kw,20kw.....)

(2)输入电压:dc200v/dc300v/dc400v/dc500v/dc600v/dc700v/dc800v

(3)冷却方式:采用强制风冷式,左进右出风或者右进左出风,或者下进上出风式。

(3)箱体尺寸:1kw-5kw(600\*480\*210)mm(手提便携式),10kw-20kw(580\*450\*1100)mm(装有万向脚轮移动式),30kw-50kw(1000\*450\*1100)mm(装有万向脚轮移动式)

(4)保护功能:急停保护 过温保护 过温报警

## 产品特点:

采用不锈钢合金电阻和优质电感与电容制造

可根据功率检测要求,可以按键组合投放,设定放电功率。

检测各种发电设备以及放电设备的工作效率、满负载运行最大输出功率及带载能力。

模拟各类复杂工作环境,功率的突加突卸,检测放电设备的实际带载能力和效率

采用精准的高精度负载材质能真正模拟实际负载的带载力和负载微变适应能力

急停和温度保护,超载,短路,过温设备自动切断

上限下限电压设定,根据能量自动降至范围电压点(限程控机)

可为用户定制交直流一体机,即可交流使用,同时直流也可使用

温度保护设定,温度0~100 ° 可以设定,同时检测实时温度情况

可编程界面0~30组功率电流任意设置,最小执行操作时间1ms可循环999999次(限程控机)

负载的最小分辨率为1w,可精确模拟发电或产品通断能力

可以将测量数据上传到电脑并实现对检测过程数据的过程过程记录存储功能(限程控机)

具有面板操作或远程控制两种操作方式(限程控机)

具有过温保护功能和温度设定以及温度监测 可定制功率因素0.3~1可调负载 应用于发电机

、ups、开关、熔断器、电器附件、变压器、温升试验、低压电气的出厂检验、生产调试、模拟恶劣负载环境、科研开发、军工等精确测试场所

采按钮控制或开关切换(触摸屏控制含rs232通讯接口)

可测量电压、电流、功率、无功、有功、视在功率、功率因数

可以根据用户实际需求定制阻性、感性、容性;以及功率因素可调节测试负载

产品应用场所:

电动汽车充电桩寿命测试、充电枪过流试验、电力、通讯、电信、网通、移动、联通、铁通、民航、银行、证券、铁路局电务段、ups电源、发电机组测试维护、蓄电池组放电测试等行业。