气动压装机 气动压力机 四柱增压机

| 产品名称 | 气动压装机 气动压力机 四柱增压机 |
|------|---|
| 公司名称 | 深圳市鑫台铭机械设备有限公司 |
| 价格 | 10000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:鑫台铭 型号:XTM102 规格:130-150-160MM |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区坪地六联鹅公岭西路6-11、6-12 |
| 联系电话 | 86-02367211578 13983675191 |

产品详情

重庆油压机生产厂,成都液压机生产厂,四川油压机生产厂,重庆油压机技术参数,重庆鑫台铭油压机,重庆最大的油压机生产商,重庆最好的油压机,详细

咨询:邱志强 13983675191,网址:www.sz-taiming.com,中国最大的油压机生产厂,台湾油压机,重庆最大的油压机,重庆最好的油压机,重庆标准油压机

,成都油压机参数,重庆油压机规格,先进的油压机,重庆空油压机器,湖北油压机生产厂,哪家的油 压机最好用

产品名称:重庆增压压床、台湾气液增压机、气压压印机、成都气动铆接机、西安气动压装机、武汉C型增压机、四柱增压机、气液压装机;

适用范围:

本系列增压压床广泛适用于各种材料的冲孔、压印、整形、弯曲、剪切、拉伸、铆接;以及电子电器、 仪器仪表、钟表组件、温控器/继电器、五金等行业生

产与装配。能有效方便的代替油压设备的众多功能,是具有压缩空气工厂的优选产品;

产品特点:

- 1.该系列压床仅以0.2-1MPA的压缩空气作为动力源,即可产1-40吨的力,外接AC220V交流电源,总耗电功率不超过20W;
- 2.由于采用了气液增压缸,综合了气动工作系统的快速灵敏和液压系统的平衡稳性;工作中无冲击,无噪音,很大程度上提高了工件加工质量,及模具的寿命;
- 3.持续加压或停止时不像纯液压系统马达需连续运转,可以节省能源;
- 4.出力行程受到一定的限制,一般不大于20MM,但出力稳定,可长时间恒定出力不变;
- 5.气缸下行速度可调、气缸行程、工作面积、开口高度可按客户要求定做;
- 6.只需调整气压调压阀,就可达到所需要的压装力,简单方便;
- 7.具有自动计数功能,可加装测力显示器 ,智能温控仪等,可依客户要求定做;
- 8.该系列压床的压装行程一般通过压力开关,位置感应器,或客户本身的模具进行控制.
- 9.分手动和半自动两种控制方式,配有紧急回升按钮,也可加装红外线护手装置;
- 10.该系列压床出力范围有3tf、5tf、10tf、15tf、20tf、25tf、30tf、40tf等(1tf=1000kgf=9.8KN);