

卧式脱硫泵_40DTB20强能工业泵 发电厂用脱

产品名称	卧式脱硫泵_40DTB20强能工业泵 发电厂用脱
公司名称	石家庄强能工业泵制造有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:强能工业泵制造厂 型号:GE1299
公司地址	石家庄东开发区学苑路师大街9号
联系电话	13780311187

产品详情

S、SH型中开式单级双吸离心泵的吸入口与吐出口均在水泵轴心线下方，水平方向与轴线成垂直位置、泵壳中开，检修时无需拆卸进水，排出管路及电动机(或其他原动机)从联轴器向泵的方向看去，水泵均为逆时针方向旋转。

SSH单级双吸中开离心泵

双吸泵作为离心泵的一种重要形式，因其具有扬程高、流量大等特点，在工程中得到广泛应用。这种泵型的叶轮实际上由两个背靠背的叶轮组合而成，从叶轮流出的水流汇入一个蜗壳中。双吸泵具有如下一些特点：它相当于两个相同直径的单吸叶轮同时工作，在同样的叶轮外径下流量可增大一倍；泵壳水平中开，检查和维修方便，同时，双吸泵进出口在同一方向上且垂直于泵轴，利于泵和进出水管的布置与安装；双吸泵的叶轮结构对称，没有轴向力，运行较平稳。

中文名 双吸泵 外文名 双吸泵 重要形式 离心泵 采 用 双吸离心泵

中开泵的结构

中开泵主要型号有S、SA、SAP、SLZ，它们的主要组成部分都有泵体、泵盖、密封环及转子。转子部件主要由轴及装在轴上的叶轮、叶轮挡套、轴套组成，轴上零件采用平键和圆螺母固定，使之称为一体，

整个转子由两端轴承支撑。除16SA—9、24SA—18、48SAP—30型泵采用滑动轴承稀油润滑外，其余产品均采用滚动轴承，滚动轴承的润滑方式有稀油和油脂润滑两种，各种泵轴承的规格及润滑方式见附表。轴承部件有冷却水装置的可外接冷却水，冷却水压力为0.10~0.15MPa，流量为0.8~1.2m³/h。

轴端密封可采用盘根填料密封、软填料密封或机械密封(单端面分离式机械密封,单端面集装式机械密封),用户可自行选择轴封密封方式。填料密封部件主要由填料套、填料环、水封管、填料和填料压盖等零件组成,填料部位的冷却润滑水均可通过水封管引用自身水(清水时),或接用外来常温清水(浊水时),外来清水的压力比泵进水压力高 $0.05 \sim 0.10\text{Mpa}$ 即可,水量为 $0.8 \sim 1.2\text{m}^3/\text{h}$ 。

单端面分离式机械密封部件主要由非平衡型机械密封部件和机封压盖等零件组成;机械密封部位的冲洗、冷却水均可通过水封管引用自身水(清水时),或接用外来常温清水(浊水时),外来清水的压力比泵进水压力高 $0.05 \sim 0.10\text{Mpa}$ 即可,水量为 $0.8 \sim 1.2\text{m}^3/\text{h}$;机封冲洗液入口在机封压盖的正上方。S、SA、SAP型泵为卧式安装,吸入口和吐出口均在泵中心线下方,与泵轴垂直。泵体、泵盖沿泵轴中心水平分开,检修时不需拆卸进水、出水管路和电机,拆开联轴器联接螺栓和泵盖即可取出转子部件进行维修,十分方便。