

# 硅橡胶板 硅橡胶板 DX3B

产品名称	硅橡胶板 硅橡胶板 DX3B
公司名称	江阴市南闸特种胶带有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:硅橡胶板 型号:DX3B 产地/产商:江阴市南闸特种胶带有限公司
公司地址	江阴市南闸镇蔡泾村
联系电话	0510-86181860 13906163897

## 产品详情

材质	硅橡胶板	型号	DX3B
产地/产商	江阴市南闸特种胶带有限公司	产品等级	一级
颜色	绿色		

### 一、太阳能层压机专用硅胶板

本公司生产的高抗撕硅胶板采用国际知名品牌优质原料，并同国外专业公司进行了多年的技术合作，采用先进的工艺技术专用装备联合研制开发，产品稳定性高、均匀性可靠性好，在特定条件下耐酸、耐碱、耐高温等功能。广泛应用于真空覆膜机、覆铜板真空层压机、太阳能层压机、电子放电机等。

试验项目	结果	实验方法
硬度 (邵a)	50-60	gb/t531
扯断强度 (mpa)	12	gb/t528-92
撕裂强度 (n/mm)	32	gb/t528-92
扯断伸长率 (%)	90 750	gb/t529-1999
规格	1——10mm (厚) × 3000mm (宽) × 任意长	
形态	双光、一光一布纹、双面布纹	
长期使用温度	-60——230	
外观	按客户指定要求	

公司并可提供各种硅胶管材、棒材、密封件型材等硅胶杂件及硅胶夹布制品，耐高温硅胶输送带。

### 二、玻璃行业专用硅胶板

试验项目	结果	实验方法

硬度 (邵a)	50-60	gb/t531
扯断强度 (mpa)	7	gb/t528-92
撕裂强度 (n/mm)	25	gb/t529-1999
扯断伸长率 (%)	350	gb/t529-1999
规格	1——10mm (厚) × 3000mm (宽) × 任意长	
形态	双光、一光一布纹、双面布纹	
长期使用温度	-60——230	
外观	按客户指定要求	

用于此行业的硅橡胶板硬度约55a，常用规格有：3\*2100\*3250，3\*2000\*3000，3\*1870\*3350，3\*2100\*4100等。

### 三、木工行业专用硅胶板

试验项目	结果		实验方法
硬度 (邵a)	40	50	gb/t531
扯断强度 (mpa)	8.5	8	gb/t528-92
扯断伸长率 (%)	900	550	gb/t529-1999
规格	1——10mm (厚) × 3000mm (宽) × 任意长		
形态	双光、一光一布纹、双面布纹		
长期使用温度	-60——230		
外观	按客户指定要求		