卡琳娜扫地机好不中卫卡琳娜扫地机桑尼克智能扫地机

产品名称	卡琳娜扫地机好不中卫卡琳娜扫地机桑尼克智能扫地机
公司名称	厦门安泰迪智能家居有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:ATD 型号:WB1205
公司地址	厦门市海沧新阳工业区霞美东路8号4号厂房2楼
联系电话	0592-6892651 13606029222

产品详情

厦门安泰迪智能家居有限公司，坐落于风光旖旎有着海上花都美称的福建省厦门市。是一家集研发、设计、生产为一体的高新技术企业。占地面积50000多平方米，目前拥有员工2000多人。公司与德国莱茵金属集团；比亚迪集团；欧洲意法半导体公司；东南机器人研究所；厦门大学；哈尔滨工业大学等著名机构均有深度合作。为全球300余家品提供过OEM、ODM、生产制造、技术革新以及研发方案等服务。公司通过了全球300余项各类认证，自主专利近百项。公司热诚欢迎各界朋友莅临公司参观指导洽谈业务。

各大传统家电厂商的加入、科技的逐步完善，让市场竞争变得越发激烈，扫地机器人的功能也在不断扩展。而在价格方面，扫地机器人也脱去了“ 高昂 ”的外衣，千元出头就已经能买到一款功能不错的入门产品了。这表明，依靠低价格来吸引消费者购买已经无法成为扫地机器人行业的制胜手段。而扫地机器人虽然越来越受欢迎，实际上“ 智能 ”还是有点名不副实。安泰迪智能家居有限公司去年推出的安泰迪A330扫地机器人采用拟人巡航程序，可以模拟出一套人工清扫房间的完美清扫方式，减少了重扫漏扫的概率；遇到宠物和家具能准确识别并且避让，完美实现应变躲避，不再担心宠物和家具被撞；底盘动力突破，可以轻松爬过3cm的压条，遇到缠绕电线可以有效脱困；机子内置定位接收系统，当主机内部电池低于某个值的时候，主机会自动返航进行自动充电，让你真正解放双手，诠释真正的智能扫地机器人。

据悉，未来安泰迪推出的扫地机将在智能度上会进行更进一步提升。而拥有规划清扫功能的扫地机器人也令人倍感期待，看来今年会成为扫地机器人智能度爆发的一年。

厦门安泰迪智能家居有限公司，坐落于风光旖旎有着海上花都美称的福建省厦门市。是一家集研发、设计、生产为一体的高新技术企业。占地面积50000多平方米，目前拥有员工2000多人。公司与德国莱茵金属集团；比亚迪集团；欧洲意法半导体公司；东南机器人研究所；厦门大学；哈尔滨工业大学等著名机

构均有深度合作。为全球300余家品提供过OEM、ODM、生产制造、技术革新以及研发方案等服务。公司通过了全球300余项各类认证，自主专利近百项。公司热诚欢迎各界朋友莅临公司参观指导洽谈业务。

安泰迪智能扫地机器人独特的扫吸装置加上双层过滤装置可以有效防止二次污染。集尘盒上层空间较大，可以收纳由胶刷及毛刷卷入的大块脏物，下层空间较小，用于收纳由吸尘马达从底部吸入的细小脏物。清扫设备采用高速吸尘马达紧靠主刷设计，产生强大真空吸力，直接作用于主刷，将卷起的垃圾强力吸进垃圾盒，还可有效减少毛发在主刷上吸附，提高了主刷的工作效率。扇形过滤网全方位过滤灰尘保护马达。集尘盒的底部还拥有若干吸尘孔并安装有黑色的吸尘密封胶条，用以增加安泰迪贴地清扫时吸尘马达对灰尘的吸附力，上下层由HEPA滤网进行隔离以避免底部吸入的灰尘，防尘的同时还能抑制细菌，充分过滤尘埃，还你清新好空气。卡扣式集尘盒和滤网设置，拆卸清理更方便。安泰迪还免费赠送清洗刷，可水洗过滤尘网和集尘盒让水滴带走灰尘，让清洁更彻底。

厦门安泰迪智能家居有限公司，坐落于风光旖旎有着海上花都美称的福建省厦门市。是一家集研发、设计、生产为一体的高新技术企业。占地面积50000多平方米，目前拥有员工2000多人。公司与德国莱茵金属集团；比亚迪集团；欧洲意法半导体公司；东南机器人研究所；厦门大学；哈尔滨工业大学等著名机构均有深度合作。为全球300余家品提供过OEM、ODM、生产制造、技术革新以及研发方案等服务。公司通过了全球300余项各类认证，自主专利近百项。产品已通过了CCC,CB,CE,RoHS,ETL认证，并顺利通过了ISO:9001的质量管理体系认证。公司各项工作都获得了丰硕的成果，先后被评为《质量 服务 诚信AAA企业》《AAA级信用单位》《中国自主创新品牌》《绿色节能环保推广产品》等荣誉。公司热诚欢迎各界朋友莅临公司参观指导洽谈业务。

除尘器的启动条件1、启动空气压缩风机，风机运转正常，调整除尘器分气包压力0.2～0.4MPa。2、除尘器烟气进口温度120～180℃3、锅炉撤油投煤稳定燃烧后，除尘器方可接收烟气。4、确认除尘器旁路门关闭严密，各除尘室出入口挡板门开关灵活。5、压缩空气压力符合要求，提前1小时投入除灰系统，启动灰库上小除尘器。6、启动除尘器前8小时投入灰斗加热装置。7、压缩空气至清灰系统压力、品质合格。8、压缩空气管道及各储气罐排油、排水阀开启，管道及各储气罐排油内无积油积水。布袋除尘器首/次启动预涂灰步骤1、首 /次启动是最关键的，因为布袋是干净的，没有保护性粉层，很容易遭灰尘磨损、细砂粒穿透或或其他物质粘附。启动时的烟气含有相当数量的水汽和其它可冷凝气体而且燃料的燃烧也不完全，一开始滤料的温度将会低于水汽的结露点温度，因此，在还没有达到稳定操作温度时尽可能地保护滤料是很重要的，预喷涂将在滤料表面上先盖上一个灰层来防止由于水汽而导致堵塞，在预喷涂的过程中，锅炉必须离线。需要下列粒子大小的熟石灰或其它验证过的预喷涂材料：75%小于20μm50%小于15μm25%小于5μm2、打开进风口手动调节阀。3、开始对除尘器预喷涂，先打开每个室的出风提升阀。4、在预喷涂过程中，所有室的清灰定时器和脉冲阀应该全部关掉，防止对滤袋清灰。5、在其进风控制阀关闭的情况下开动引风机，当风机工作到最 /大速度时，慢慢打开进风控制阀到30%～40%，但也不要让引风机超功率运作，需要有足够的风量（每个室18000m3/h）来防 止预喷涂材料掉下来落进灰斗。6、将预喷涂车或鼓风机放在除尘器进风管附近合适的地方，将车上输送管和烟道内的预喷涂喷嘴连接（如有的话）或打开灰斗人孔门。.7、持续向除尘器内注入预喷涂材料，直到每个室压力降达到或超过125Pa到250Pa为止。就是超过初始读数125Pa到250Pa。观察气流或风机的速度，来判断这125Pa到250Pa水柱的增长是因为滤料上的预喷涂造成的，而不是风量的增加。8、预喷涂结束，停止卡车鼓风系统，取下预喷涂喷嘴，换上管盖（管帽）或盖上人孔门。注意；预喷涂后，在燃料燃烧前不可以对袋子清灰.9、预喷涂后，就要开始启动锅炉和除尘系统了。燃料的燃烧应该在预喷涂后的48小时内开始，除尘器的预喷涂大致需要一个小时。