

# SABIC LEXAN PC 143X

产品名称	SABIC LEXAN PC 143X
公司名称	东莞市致宇塑胶原料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SABIC 型号:143X
公司地址	广东省东莞市常平镇大京九塑胶城
联系电话	0769-88767568 13688927205

## 产品详情

Sabic Lexan PC 143X 注射成型、具有良好的流动性、易脱模、加工性能良好。

LEXAN™ 143X resin

聚碳酸酯PC

SABIC Innovative Plastics Asia Pacific

LEXAN PC 143X 产品说明:

Improved flow PC with excellent processability and mold release.

物理性能

比重

熔流率 (熔体流动速率) (300 ° C/1.2 kg)

收缩率 - 流动 (3.20 mm)

吸水率

饱和, 23 ° C

平衡, 23 ° C, 50% RH

机械性能

拉伸模量

-- 2

--

抗张强度

屈服 3

屈服

断裂 3

断裂

伸长率

屈服 3

屈服

断裂 3

断裂

弯曲模量

50.0 mm 跨距 4

-- 5

弯曲应力

-- 5, 6

屈服, 50.0 mm 跨距 4

冲击性能

简支梁缺口冲击强度 7

-30 ° C

23 ° C

简支梁无缺口冲击强度 7

-30 ° C

23 ° C

悬壁梁缺口冲击强度

-30 ° C

23 ° C

-30 ° C 8

23 ° C 8

无缺口伊佐德冲击强度 8

-30 ° C

23 ° C

装有测量仪表的落镖冲击 (23 ° C, Total Energy)

热性能

载荷下热变形温度

1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm

1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm

1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 9

维卡软化温度

--

--

线形热膨胀系数

流动: -40 到 40 ° C

横向: -40 到 40 ° C

注射

干燥温度

干燥时间

干燥时间，最大

建议的最大水分含量

建议注射量

料筒后部温度

料筒中部温度

料筒前部温度

射嘴温度

加工（熔体）温度

模具温度

背压

螺杆转速

排气孔深度

以上是Sabic Lexan PC 143X物性表。如需了解沙伯基础创新塑料公司聚碳酸酯PC 143X单价、交期等信息请联系我们！