

MNS型低压抽出式开关柜

产品名称	MNS型低压抽出式开关柜
公司名称	上海笠泽机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市宝山区宝杨路1800号2号楼A-2514室
联系电话	17717918033

产品详情

MNS型低压抽出式开关柜

概述

MNS型低压抽出式开关柜是由模块化组件组装而成的组合型抽出式低压开关柜（以下简称装置）。本装置适用于发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢、轻工纺织等厂矿企业和住宅小区，高层建筑等场所，作为交流50~60Hz、额定工作电压660V及以下的低压配电系统的动力、配电和电动机控制中心、电容补偿等的电能转换、分配与控制之用。

在大单机容量的发电厂、大规模石化等行业的低压动力控制中心和电动机控制中心等电力使用场合时，能满足与计算机接口的特殊需要

装置是根据电力部门、广大电力用户及设计部门的要求，为满足不断发展的电力市场对增容、计算机接口、动力集中控制、方便安装维修、缩短事故处理时间等需要，本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压抽出式开关柜。产品具有分断，接通能力高、动热稳定性好、电气方案灵活、组合方便、系列性实用性强、结构新颖、防护等级高等特点，可以作为新型低压抽出式开关柜供用户选用。

本装置符合IEC439、VDE660第5部分和GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》国家标准，JB/T9661-1999《低压抽出式成套开关设备》专业标准。

产品特点

MNS系统与传统产品相比，具有更多优越性，其技术水平达到九十年代国际先进水平。

设计紧凑：以较小的空间容纳较多的功能单元；

结构通用性强，组装灵活：采用25mm模数设计，方便柜内空间分割及抽屉加深的可能，能满足各种结构形式、防护等级及使用环境的要求；

采用标准模块设计：分别可组成保护、操作、转换、控制、调节、测定、指示等标准单元，用户可根据需要任意选用组装。以200余种组装件可以组成不同方案的框架结构和抽屉单元。

安全性：采用高强度阻燃型工程塑料组件，有效加强防护安全性能；

技术性能高：主要参数达到国际技术水平；

压缩场地：三化程度高，可大大压缩储存和运输预制件的场地，能充分利用配电室空间；

装配方便：不需要特殊复杂工具。

正常使用环境条件

周围空气温度不高于 + 40 ，不低于 - 5 ，并且24h内其平均温度不高于 + 35 ；

大气条件：空气清洁，相对湿度在最高温度为 + 40 时不超过50%，在较低温度时允许有较高的相对湿度，例如 + 20 时为90%，但为考虑到温度变化，有可能会偶然地产生适度的凝露；

海拔高度不超过2000m；

本装置适应于以下温度的运输和储存过程：- 25 至 + 55 的范围之间，在短时间内(不超过24h)可达到 + 70 ，在这些极限温度下装置不应遭受到任何不可恢复的损伤，而且在正常的条件下应能正常工作；

如果上述使用条件不能满足时，应由用户和制造厂协商解决；

当本装置使用于海上石油钻井平台和核电站时，应另行签订技术协议。