

新锐576芯三网合一光纤配线架-网络配线柜

产品名称	新锐576芯三网合一光纤配线架-网络配线柜
公司名称	慈溪市新锐通信设备厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:新锐 型号:齐全 材质:冷轧板
公司地址	宁波慈溪市观海卫镇卫东村
联系电话	0574—63613863 13326120056

产品详情

144芯光纤配线架288芯光纤配线架576芯光纤配线架720芯光纤配线架1440芯光纤配线架144芯光纤配线架288芯光纤配线架576芯光纤配线架720芯光纤配线架1440芯光纤配线架144芯光纤配线架288芯光纤配线架576芯光纤配线架720芯光纤配线架1440芯光纤配线架144芯光纤配线架288芯光纤配线架576芯光纤配线架720芯光纤配线架1440芯光纤配线架

安装方式：室内落地式

材质：冷轧板

尺寸：(2200)2000X600X300 (2200)2000X800X400

【专业供应：中国电信,中国移动,中国联通,中国广电】 主要性能 使用条件： 1.工作温度：-5

40 相对湿度： 90%(30) 2.大气压力:70Kpa-106Kpa 储运温度:-40

70

3.光

电性能:插

入损耗 0.2Db;附

加损耗 0.2B;回波损耗45dB;附加损

耗 5dB;插拔耐久性寿命>1000次

4.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)

5.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/飞

弧现象 适用性指标: 1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;

2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;

3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范. 功能:

1.有很强的光缆固定与保护功能,能保证光缆及纤不受损伤,以及可靠的接地装置。

2.有先进的光纤布线管

理设计装置,保证了光纤的线及纤芯安装,施工

及维护方便。 3.有明确的线序标识,便于转接,跳线,测试。 特点:

1.机柜采用19"寸标准安装,分光纤配线柜(GPX72-2200)

/光纤配线柜(GPX72-2000)两种。

2.配置我公司

推拉熔配一体化单元,另可选

配转配线单元和集中熔接单元(见后面单元体)

3.可简单调整面板,达到上下进缆;可

靠的进装置和纤芯保护装置。 4.配置容量大,且有较强的布线空间。 5.采用封闭式机柜,前后开门。

主营: FTTH光缆交接箱,光缆分光分纤箱,光纤分线箱,(分纤箱,分配箱,配线箱,楼道箱) 三网合一箱,光分路器箱,光纤配线架,ODF单元箱,OUN配线箱,多媒体集线箱,光缆终端盒,光缆接头盒,光纤快速连接器,PLC光分路器,一体化托盘,光纤适配器光纤尾纤,光纤熔接盘,储纤筒,理线环,法兰卡条,光纤信息面板,光纤插座盒等....., FTTH光缆交接箱: 48芯72芯96芯144芯288芯360芯576芯720芯1152芯1440芯(SMC/不锈钢)

FTTH三网合一光交箱: 216芯288芯360芯432芯576芯648芯684芯720芯864芯(SMC)

FTTH光纤分线箱: 8芯12芯24芯36芯48芯72芯96芯108芯144芯(冷轧板/塑料/SMC)

FTTH光缆分光分纤箱: 8芯16芯32芯48芯64芯72芯(冷轧板/塑料/SMC)

FTTH三网合一箱: 12芯24芯36芯48芯72芯96芯108芯144芯(冷轧板)

FTTH光纤配线柜: 144芯216芯288芯576芯684芯720芯864芯(冷轧板)

FTTH(ODF)配线箱: 12芯24芯36芯48芯72芯96芯108芯144芯(冷轧板)

FTTH光缆接头盒: 12芯24芯36芯48芯72芯96芯108芯144芯288芯

FTTH光缆终端盒: 4芯6芯8芯12芯16芯24芯36芯48芯72芯 【新锐通信】产品售后服务 为创造名牌,提高企业知名度,树立企业形象,我公司本着“一切追求高质量,用户满意为宗旨”的精神,以“最优惠的价格,最周到的服务,最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺: 一,产品质量承诺: 1,产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。 2,

对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程,全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。

二,产品价格承诺: 1,为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。 2,在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能,更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。 三,交货期承诺: 产品交货期: 尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生产,安装,力争满足用户需求。 四,售后服务承诺: 1,服务宗旨: 快速,果断,准确,周到,彻底

2,服务目标: 服务质量赢得用户满意 3,服务效率: 保修期内或保修期外如设备出现故障,供方在接到通知后,维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。 4,服务原则: 产品保修期为十二个月,在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。

销售全国

河北: 石家

庄唐山秦皇岛邯郸

邢台保定张家口承德沧州廊坊衡水

山西: 太原大同

阳泉长治晋城朔州晋中运城

忻州临汾吕梁

内蒙古: 呼和浩特包头乌海赤峰通辽鄂尔多斯呼伦贝尔巴彦淖尔乌兰察布兴安

锡林郭勒阿拉善 东北地区

辽宁: 沈阳大连鞍山抚顺本溪丹东锦州营口阜新辽阳盘锦铁岭朝阳葫芦岛

岛

吉林：长春 吉林 四平 辽源

通化 白山 松原 白城 延边

黑龙江：哈尔滨 齐齐哈尔 鸡西 鹤岗 双鸭山 大庆 伊春 佳木斯 七台河 牡丹江 黑河

绥化 大兴安岭 华东地区

江苏

：南京

无锡 徐州 常

州 苏州 南通 连云港 淮安 盐

城 扬州 镇江 泰州 宿迁

浙江：杭州 宁波

温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 衢州

舟山 台州 丽水

安徽：合肥 芜湖 蚌埠 淮南 马鞍山 淮北 铜陵 安庆 黄山 滁州 阜阳 宿州 巢湖 六

安 亳州 池州 宣城

福建：福州 厦门 莆田 三明

泉州 漳州 南平 龙岩 宁德

江西：南昌 景

德镇 萍乡 九江 新余 鹰潭 赣

州 吉安 宜春 抚州 上饶

山东：济南 青岛 淄博 枣庄 东营 烟台 潍坊 威海 济宁 泰安 日照 莱芜 临沂 德州

聊城 滨州 菏泽 中南地区

河南：郑州 开封 洛阳 平顶山 焦作 鹤壁 新乡 安阳 濮阳 许昌 漯河 三门峡 南阳

商丘 信阳 周口 驻马店

湖北：

武汉 黄石

襄樊 十堰 荆州 宜昌

荆门 鄂州 孝感 黄冈 咸宁 随州 恩施

湖南：长沙 株洲 湘潭 衡阳 邵阳 岳阳 常德 张家界 益阳 郴州 永州 怀化 娄底 湘

西

广东：广州 深圳 珠海 汕头 韶关 佛山 江门 湛江 茂名 肇庆 惠州 梅州 汕尾 河源

阳江 清远 东莞 中山 潮州 揭阳 云浮

广西：南宁 柳州 桂林 梧州 北海 防城港 钦州 贵港 玉林 百色 贺州 河池 来宾 崇

左 海南：海口 三亚 西南地区

四川：成都 自贡 攀枝花 泸州 德阳 绵阳 广元 遂宁 内江 乐山 南充 宜宾 广安 达

州 眉山 雅安 巴中 资阳 阿坝 甘孜 凉山

贵州：贵阳 六盘水 遵

义 安顺 铜仁 毕节 黔西南 黔东南 黔南

云南：昆明 曲靖 玉溪 保山 昭通 丽江 普洱 临沧 文山 红河 西双版纳 楚雄 大理

德宏 怒江 迪庆 西藏：拉萨 昌都 山南 日喀则 那曲 阿里 林芝

西北地区

陕西：西安 铜川 宝鸡

咸阳 渭南 延安 汉中 榆林 安康 商洛

甘肃：兰州 嘉峪关 金昌 白银 天水 武威 张掖 平凉 酒泉 庆阳 定西 陇南 临夏 甘

南

青海：西宁 海东 海北 黄南 海南

果洛 玉树 海西

宁夏：银川 石嘴山 吴忠 固原 中卫

新疆：乌鲁木齐 克拉玛依 吐鲁番 哈密 和田 阿克苏 喀什 克孜勒苏柯尔克孜 巴音郭楞蒙

古 昌吉 博尔塔拉蒙古 伊犁哈萨克 塔城

阿勒泰

辽宁,吉林,黑龙江,河北,山西,陕西,甘肃,青海,山东,安徽,江苏,浙江,河南,湖北,湖南,江西,台湾,福建,云南,海南,四川,贵州,广东。 内蒙古,新疆,广西,西藏,宁夏。 4个直辖市：北京,上海,天津,重庆

光纤配线架（柜） ODF光纤配线架（柜） 室内光纤配线架（柜） 机房光纤配线架（柜） 144芯光纤配线架/柜 144芯ODF光纤配线架/柜 144芯室内光纤配线架/柜 144芯机房光纤配线架/柜 288芯光纤配线架/柜 288芯ODF光纤配线架/柜 288芯室内光纤配线架/柜 288芯机房光纤配线架/柜 576芯光纤配线架/柜 288芯ODF光纤配线架/柜 576芯室内光纤配线架/柜 576芯机房光纤配线架/柜 720芯光纤配线架/柜 720芯ODF光纤配线架/柜 720芯室内光纤配线架/柜 720芯机房光纤配线架/柜

功能:

1.有很强的光缆固定与保

护功能,能保证光缆及纤不受损伤,以及可靠的接地装置.

2.有先进的光纤布线

管理设计装置,保证了光纤的线及纤芯安装

、施工及维护方便。 3.有明确的线序标识，便于转接、跳线、测试。

特点：

1.机柜采用19

” 寸标准安装，分光纤配

线柜(GPX72-2200) /光纤配线柜(GPX72-2000)两种

。

2.配置我公司

推拉熔配一体化单元，另

可选配转配线单元和集中熔接单元（见后面单元体

）

3.可简单调整面板、达到上下进缆；

可靠的进装置和纤芯保护装置。

4.配置容量大，且有较强的布线空间。 5.采用封闭式机柜，前后开门。