

别墅铸铁旋转楼梯武汉旋转楼梯逸步楼梯多图

产品名称	别墅铸铁旋转楼梯武汉旋转楼梯逸步楼梯多图
公司名称	武汉铁工世家金属制品有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:逸步楼梯 型号:UY1488
公司地址	武汉市硚口区汉西三路长青国际武汉建材大世界 A座二楼11号
联系电话	027-85552235 13733523233

产品详情

材质：实木楼梯（楼梯龙骨，踏步及围栏均采用全实木材质）；

钢木楼梯（楼梯龙骨为钢结构，踏步板为实木，围栏采用实木或不锈钢等材质）；

钢玻楼梯（楼梯龙骨为钢结构，踏步板为钢化玻璃，围栏采用不锈钢等材质）；

同所有的楼梯一样，旋转楼梯主要由踏步、平台和护拦扶手三部分组成，只不过相对于普通楼梯，旋转楼梯造型呈螺旋状上升，踏步呈放射状打开，扶手亦是根据整体造型呈圆滑曲线状，因此放线成为施工前期阶段最‘关键的工序控制点。实际放线时，以设计尺寸为准，

将整个楼梯造型形成一个整体，包括石材踢脚、石材踏步、旋转石盖板

、旋转石护边、旋转石腰线、蚀刻玻璃围栏、大理石 大理石扶手、等单项大理石内容统一数据，同时在专业化的工厂加工，提高了效率，使每个部件即精准又精美。现场安装施工时，每个弧段基准线统一放线，每个单项内容放线时的误差要小于5毫米，这样做从根本上保证了每一段放样尺寸的统一，各段弧形可以保证柔滑，顺直。有了这个原则作为依据，原本复杂的放线工作就变得简单多了，而且放线的准确率也得到了足够的保证。 统筹考虑施工顺序 统筹考虑施工顺序

看似复杂的旋转楼梯，其施工内容也不外乎踢脚、踏步、围栏、腰线、扶手等分项。按照我们成熟的安装程序结合现场实际情况，经过统筹考虑，我们决定从受影响最‘小的石材踢脚开始施工。对于大理石踢脚板、扶手需要按弧度旋转上升的对接安装问题，它的安装精度是非常重要的，对接时不仅要做到对接点完全吻合，同时对接后的延长线在下一个接点的上、下、左、右偏差都不能大于2毫米。以保证大理石扶手、盖板整体效果的柔滑，顺直。大理石旋转楼梯部件的高精度加工难度最‘大的是旋转腰线，其次是旋转扶手，之后是旋转盖板，旋转侧板，踏步。大理石旋转楼梯部件高精度安装难度最‘大的是旋转扶手，其次是旋转腰线，之后是旋转盖板，旋转侧板，踏步。因为大理石扶手是悬空对接，对接后的延长线很容易产生偏差，所以对接安装扶手要选用经过培训的高级技师安装。根据设计要求，围栏玻璃采用特殊效果蚀刻图案玻璃，而且造型要热弯处理。我们按照楼梯的走向，每块玻璃根据位置进行编号，然后放样制作模板。供应商根据模板，完成外加工工作。栏板玻璃安装完成后，再

进行扶手施工。专业技术决定装饰成败旋转楼梯的设计制做施工流程的老式土法与新式精准做法相差巨大，若要做到精准精美豪华，必须选择专业加工制做安装队伍，力求将大理石旋转楼梯做得更加完美，形成大厅亮点，起到画龙点睛的作用，提升装修的整体价值。环球石材集团以专业技术著称，堪称国内石材行业的领跑者，很多著名的工程项目中，都成功地制作出一个个让人叹为观止的旋转楼梯。

圆弧旋转楼梯是楼梯中的一个品类，所以国家规定的楼梯设计规范中的一些设计要求，包括消防规范中对人‘流量疏散时楼梯数量宽度及安全等有同样要求，归纳起来有以下内容。

(1)楼梯设计准则要掌握舒适、安全、坚固、美观和防火避难。(2)楼梯设置数量：除复式住宅、别墅建筑外，其他建筑按《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—1995)第57条。剧院、电影院、礼堂、体育馆的观众厅、候车室、商场等人员密集的公共场所和二、三层面积超过350M²的集体宿舍、旅馆等居住建筑的安全出口的数目不少于两个规定。同时对防火一级、二级等耐火等级每层楼梯及安全出入口数目也有规定，如自101人至250人者至少2个楼梯间，自251人到500人者至少3个楼梯间等，详见规范内容

。