

frpp管,frpp管生产厂家,frpp管施工规

产品名称	frpp管,frpp管生产厂家,frpp管施工规
公司名称	镇江荣诚管业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:荣诚 型号:EY1574
公司地址	江苏省扬中市经济开发区新星工业园区
联系电话	0511-88200982 15952983860

产品详情

大口径FRPP管

FRPP管热熔对接

热熔对接时管材的加热温度应符合以下规定：190-240

热熔对接时，将对接的管子水平固定在对接设备的夹具上，使两根连接管保持水平位置，并且两管要对好中心。

热熔对接应采用具有调节温度的焊接设备。

根据管材材质控制热熔温度和热熔时间。并保持一定的对接推力。

热熔对接连接面应自然冷却。

FRPP管

耐高温PP管保质保量,价格优惠,货源稳定.

聚丙烯具有优良的耐化学品性，对于无机化合物，不论酸、碱、盐溶液，除强氧化性物料外，几乎直到120 都对其无破坏作用，对几乎所有溶剂在室温下均不溶解，一般烷、烃、醇、酚、醛、酮类等介质上均可使用。

玻纤增强聚丙烯管材/FRPP管材具有以下特点：

1. 与其它管道比，重量较轻，可塑性强，安装方便。过去多数化工、化纤厂通常采用的是钢衬玻璃管，钢衬胶管和玻璃钢管道等，上述管道存在着重量大，易碎等缺陷，更主要是受其长度定尺限制，安装极不方便。而玻纤增强聚丙烯管道（FRPP管道）尽管定尺供应，但在安装过程中可取任意长度焊接组装，能节省安装时间，提高工作效率。

2. 由于化工、化纤等行业管道输送介质大多数为浓度8%~50%左右的硫酸，同时含有Na₂SO₄、EnSO₄和H₂S、CS₂等气体，使用温度在90℃，工作压力为0.6MPa左右，而玻纤增强聚丙烯管道（FRPP管道）不仅具有较理想的防腐性能，而且耐冲击，耐高温，承压性能也较好，连接方式的活套钢法兰连接，经长期使用众多厂家尚未发现管道因腐蚀而变形、爆裂、泄漏等现象。

3. 玻纤增强聚丙烯管道（FRPP管道）的价格较为合理，投资成本小，虽然FRPP管道的单位成本与玻璃钢管道、UPVC管道相似，但由于FRPP管道的比重仅为玻璃钢的1/2，是UPVC的3/5，因此大大降低了使用成本。

P-B管由于在施工中采用融接技术。因此也俗称热融管。其无毒、质轻、耐压、耐腐蚀，正在成为一种推广的材料，但装修工程中选用的还比较少。选用的还比较少。一般来说，这种材质不但适用于冷水管道，也适用于热水管道，甚至纯净饮用水管道。PP-B管由于在施工中采用融接技术。因此也俗称热融管。其无毒、质轻、耐压、耐腐蚀，正在成为一种推广的材料，但装修工程中选用的还比较少。选用的还比较少。一般来说，这种材质不但适用于冷水管道，也适用于热水管道，甚至纯净饮用水管道。

耐高温PP管有着金属管道尤其是不锈钢管道无可比拟的优越。

湖南FRPP管

PP管材产品标准：

- 1、PP管材执行HG20539-92标准；
- 2、PP管材选共聚级PP聚丙烯管材专用原料生产，一般用途的压力输水，以及饮用水的输送；
- 3、PP管材饮用水管卫生性能符合GB/T17219规定。

PP管材产品特点：

- 1、不锈蚀：PP管材可在很大的温度范围内承受PH值，范围在1~14的高浓度的酸和碱的腐蚀；
- 2、耐磨损、不结垢：PP管材及管件内壁均匀光滑，流动阻力小并且不结垢；
- 3、减小振动和噪声：PP管材具有优良的隔声性能，可显著减少由液体流动引起的振动和噪声；
- 4、防冻裂：PP材料弹性优良使得管材和管件截面可随着冻胀的液体一起膨胀而不会胀裂；
- 5、防结露，热损失少：PP材料为不良热导体，可减少结露现象并减少热损失；
- 6、安装简单：PP管材重量轻，安装操作方便，并且具有可焊性；
- 7、使用寿命长：PP管路系统在规定的条件下寿命达50年。

