

酒精泄漏检测仪 酒精气体浓度检测仪

产品名称	酒精泄漏检测仪 酒精气体浓度检测仪
公司名称	济南永拓安防器材有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:永拓 型号:RBT-6000
公司地址	山东济南市历下区力高国际
联系电话	0531-68656331 13188871800

产品详情

酒精泄漏检测仪 酒精气体浓度检测仪

当工业环境中可燃或有毒气体泄露时，当气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时，济南永拓安防器材有限公司专业生产厂家（TEL：0531-68656331 13188871800联系人：赵经理）气体报警器就会发出报警信号，以提醒工作采取安全措施，气体报警器相当于自动灭火器那类，可驱动排风、切断喷淋系统，防止发生爆炸、火灾、中毒事故，从而保障安全生产。气体报警器可以测出各种气体浓度。经常用在化工厂，石油，燃气站，钢铁厂等有气体泄漏的地方。

可燃气体气体报警器可以检测的气体种类：如氢气（H₂）、一氧化碳（CO）、甲烷（CH₄）、乙烷（C₂H₆）、丙烷（C₃H₈）、丁烷（C₄H₁₀）、乙烯（C₂H₄）、丙烯（C₃H₆）、丁烯（C₄H₈）、乙炔（C₂H₂）、丙炔（C₃H₄）、丁炔（C₄H₆）、硫化氢（H₂S）等。

酒精泄漏报警器分为控制器和探测器两部分组成。

控制器型号有RBK-6000-ZL9，

探测器型号有RBT-6000-ZLG，

酒精泄漏报警器对气体探测器产生的数字信号进行采样，经内部单片机的数据处理后，能实时显示探测器的浓度、状态（声光报警）、物理地址等信息，并输出控制信号。具备完善的故障自检测功能，可实时显示系统和子地址的故障部位和类型（声光报警）。本产品设计遵循的国家标准为GB16808-2008，与传统产品相比，具有时钟显示、报警时间查阅、自主设定、零点漂移归位等新功能，且系统外型美观、显示界面直观、清晰度高、各个功能操作均有相应的图标相配合，操作非常简单，整个产品设计采用集中控制，便于查询、维护。

产品资质证书:质量管理体系标准，消防产品型式认可证，检验报告，制造计量器具许可证，防爆合格证等多份资质。

测量精度高

控制器的CPU采用高速高档单片机，运算速度快、精度高、可靠性强，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性。

系统设计

系统采用模块化结构设计，便于系统的维护处理。

混合配置

实现可燃与有毒气体探测器在同一系统的混合配置可以同时检测多种可燃气体。

安装简便

通讯方式为3线制，安装极为简单，可操作性强，安装材料成本降低百分之二十以上。

多种信号输出

可输出标准电流信号，485串口通讯接口，2组报警无源继电器触点信号输出。

维护方便

整个产品设计采用模块化结构设计，便于系统组合和维护。

可以连接各种形式的排风扇和切断阀以及飞机，起到智能预警的功能。

应用标准：GB16808-2008

供电电源：195 ~ 235VAC/50 ~ 60Hz

控制输出：继电器AC220V/5A（4个无源常开常闭点）

接线端子：适合导线截面积0.5-2.5mm²

接线方式：3线制3*0.75mm三芯色线

安装方式：壁挂式安装

重量：4.5kg

外形尺寸：370mm(L) × 305mm(W) × 90mm(H)

工作温度：-40 ~80

工作湿度：95%RH（无凝露）

压力范围：86 ~ 106kPa

传输距离：1200m

显示报警

显示单位：：%LEL、ppm、%VOL

报警方式：声光报警

报警音量：90dB

公司：济南永拓安防器材有限公司

联系人：赵经理

电话：0531-68656331

手机：13188871800

QQ:2682735177

酒精泄漏检测仪 酒精气体浓度检测仪