

# G01全自动IC卡线圈绕线机 传感器线圈绕线机

产品名称	G01全自动IC卡线圈绕线机 传感器线圈绕线机
公司名称	东莞工易机器人有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:工易机器人 型号:G01P
公司地址	东莞市松山湖高新技术产业开发工业北四路五号 ITT厂房301-303、309-310室
联系电话	0769-22240243 13686604782

## 产品详情

### 【工易机器人】G01全自动IC卡线圈绕线机/传感器线圈绕线机

产品简介：本机采用进口伺服马达、高精度直线导轨和滚珠丝杆控制体系，智能中文界面控制面板，操作简单容易上手，智能化生产简单化操作，24小时生产可以无人操作，能与自动化生产线、无人车间兼容配套。工易机器人绕线机精度可达国内领先水平，真正做到高质高产。本机可绕线圈种类：高精度音圈、激光头线圈、硬盘线圈、IC卡线圈、产品标签线圈、读写卡线圈、传感器线圈、振动马达线圈，太阳能摇摆线圈、贴片型线圈，多线并绕线圈及各种高精异型线圈。

产品特点：全新结构，精度、耐用性大幅提升；全自动机械手拉伸（独家专有技术）；伺服电机由安川Yashkawa提供（战略合作伙伴）；电磁阀、主要气缸由德国Festo和日本CKD提供（战略合作伙伴）；传动系统经内部严苛测试，配置：TBI研磨丝杆，HIWIN导轨，MITSUBOSHI同步带；针对电磁兼容性（EMC）设计电气线路，布线整洁、标识清晰；电源经过滤波器（瑞士Schaffner）过滤，直流电源由Omron提供；系统被设计为：切断气源-自动卸压，接通电源-气源接通；气源压力不足，压力继电器(日本CKD)触发报警停机，保障绕线质量；气缸气源配备独立润滑过滤单元（FESTO）；风筒气源单独一路，配备过滤单元（FESTO）；拨动手滑阀（台湾AirTAC）便可关闭动力气源；风筒气流经流量计精准调节，数值直观可见；气缸动作排气引流到机箱外部经消声器（TPC）排放；

机器参数：外形尺寸：(长)800\*(宽)460\*(高)1500mm 净重：230kg 使用电源：AC220v ± 10%  
单相50/60HZ 消耗功率：2.5KW/H 压缩空气气源：0.4Mpa~0.7Mpa  
工位主轴方向：顺时针/逆时针（程序设定）步序记忆容量：9999 操控方式：触摸屏7"  
主轴数：1 适用线径：0.015~0.5mm 绕制线圈宽度：25mm 绕制线圈外径：1~80mm  
驱动方式：4轴伺服电机 引出线位置：可以任意设定角度  
引出线长度：40~70mm（特殊治具除外）线圈固化方式：预热治具，热风融着线圈  
单独绕线产量：每小时600pcs（以每层15圈，2层圆形为例）  
绕线带拉伸产量：每小时550pcs（以每层15圈，2层方形为例）

适绕线圈类型：各种空芯自粘线圈：各类型音圈、激光头线圈、硬盘线圈、IC卡线圈、产品标签线圈、读写卡线圈、传感器线圈、振动马达线圈，及各种高精度异形线圈，贴片型线圈，多线并绕线圈。