

在线壁挂式硫化氢泄漏报警器

产品名称	在线壁挂式硫化氢泄漏报警器
公司名称	济南永拓安防器材有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:永拓 型号:RBT-6000
公司地址	山东济南市历下区力高国际
联系电话	0531-68656331 13188871800

产品详情

在线壁挂式硫化氢泄漏报警器RBT-6000-ZLG

人生的磨难是很多的，所以我们不可对于每一件轻微的伤害都过于敏感。在生活磨难面前，精神上的坚强和无动于衷是我们抵抗罪恶和人生意外的最好武器。——洛克

(TEL：0531-68656331，13188871800联系人:赵经理)是最新一代的具有超乎寻常的优越性能，可以使用各类传感器的仪器。硫化氢经常存在于多种生产过程中以及自然界中。如煤的低温焦化，含硫石油开采、提炼，橡胶、制革、染料、制糖等工业中都有硫化氢产生。硫化氢报警器就适宜安装在有硫化氢产生的工业环境中，因硫化氢是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。我公司的报警器安装调试方便，出厂时一切安全系数，报警点已经设置好，主要由两根信号线和两根电源线组成，可以根据使用手册自行完成整个操作。硫化氢报警器延续了产品的优良传统，包括前沿的功能，无故障地操作，经久耐用。可长期检测易燃易爆有毒的气体，与硫化氢探测器配套使用，对现场实施检测和控制，可以实现远程通讯功能。

济南永拓仪器仪表有限公司专业生产专业生产：固定式，便携式硫化氢检测报警器，手持式硫化氢泄漏检测仪，硫化氢检漏仪及各种可燃有毒有害气体泄漏报警器，气体仪器，在线式固定式，手持式，便携式可燃有毒有害气体仪>>有毒气体报警器,产品销往:天津-江苏-江西-河南-浙江-辽宁-天津-大连-新疆--(报警仪)--四川-广东-广西-安康|山西-福建-浙江-重庆-云南-安康|山西-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西等全国各地,RBK-6000型智能气体报警控制装置由气体报警控制器配接多种点型气体探测器构成系统，安装布网方便，对多个监控点集中控制。各通道自动显示，液晶背光，各通道自动巡检、锁定、设定，当环境中探测气体的浓度达到或超过预置报警值时~(报警仪)~立即发出声光报警，以提醒用户采取安全措施，并驱动排风、切断、喷淋系统，防止发生爆炸、火灾、中毒事故，从而保障安全生产。产品广泛应用于燃气、石油、化工、冶金等存在易燃、易爆、毒性气体的危险场所。

RBK-6000-ZL9硫化氢气体报警器产品描述：

硫化氢气体报警器是可以应用于检测危险硫化氢泄漏场所，采用进口电化学式传感器，具有信号稳定，精度高等优点，防爆接线方式适用于各种危险场所。

气体报警器产品特性：

报警器采用先进的微处理器技术

0 - 100ppm量程规格，用户可根据实际要求而定。

-防爆设计，快速，可信，稳定。

-220V AC交流电源供电

-现场浓度显示，声光报警

-反应速度快，测量精度高

-性能和较低的安装费用

-维护费用低

-输出信号 用户可根据实际要求而定。

1．二线制4-20mA模拟信号输出（选配）

2．继电器输出（选配）

3．RS485总线输出（选配）

技术参数：

检测气体：空气中的硫化氢

精度： $< \pm 5\%$ (F.S)

最小读数：0.1ppm

响应时间：30秒

传感器类型:电化学

电源：220V AC交流电源供电

检测方式：扩散式

工作方式：长期连续工作

输出信号：标配三线制4-20mA模拟信号输出;二线制输出,继电器输出或RS485输出（选配）

连线方式：G1/2阳螺纹防爆软管

电缆规格：型号RVVP3×1.0mm²

信号传输距离：1000米

结构材料：压铸铝

防爆标志：Ex dIICT6

防护等级：IP65

工作温度：-20~50（特殊要求根据需要而定）

工作湿度：90%RH

尺寸：183×143×107mm

重量：1.5kg

公司：济南永拓安防器材有限公司

联系人：赵经理

电话：0531-68656331

手机：13188871800

在线壁挂式硫化氢泄漏报警器RBT-6000-ZLG