

全挂式400米拖车水井钻机新型快速打井设备

产品名称	全挂式400米拖车水井钻机新型快速打井设备
公司名称	山东滨州市锻压机械厂
价格	418000.00/台
规格参数	转盘通径:500mm 型号:BZCT400SZ 钻塔有效高度:11800mm
公司地址	滨州市黄河四路534号
联系电话	86-18654370009 18654370009

产品详情

- 1.400米全挂拖车水井钻机选用双桥四轮拖车式专用底盘，加装通用牵引系统，主机行走和转移工地可对接汽车或拖拉机做牵引车。
- 2.水井钻机上装动力配置潍坊华东柴油发电机组、功率100千瓦
- 3.钻机主机加装全车液压系统，、CB-HP532FH液压油泵、液压升降塔架、液压调整平衡、液压辅助卸杆；
- 4.钻机配备108×108×7500mm主钻杆、89×10×5500mm螺纹连接副钻杆；
- 5.水井钻机采用滨州钻机厂400拨杠转盘、双曲面螺旋齿，扭距大，运行平稳
- 6.钻机主机选用GS600机械双卷扬机组、水井钻机配备BW850/2A泥浆泵、通过泥浆高压冲洗实现正循环钻进，可配套空压机、冲击器、潜孔锤实现气动潜孔锤空气钻进。

技术参数	
钻孔深度 (m)	400

钻孔直径 (mm)	500
转盘通孔直径 (mm)	500
转盘正转转速 (r/min)	50 ; 75 ; 114
转盘反转转速 (r/min)	50 ; 75 ; 114
转盘正转扭矩 (kN.m)	13.2 ; 8.8 ; 5.8
转盘反转扭矩 (kN.m)	13.2 ; 8.8 ; 5.8
卷扬提升能力 (单绳) (KN)	40
水龙头承载能力 (KN)	150
主钻杆 (mm)	108x108x7500
副钻杆 (mm)	∅ 89 × 10 × 5500
工作状态 (mm)	9677 × 2480 × 13600
运输状态 (mm)	12500 × 2480 × 3500
发动机	型号：南昌凯马NC6110ZG17-20水冷四 冲程增压中冷柴油发动机
	标定功率 115KW
	标定转速1100r/min

	输出扭矩 600N.M
泥浆泵	型号 : BW850
	缸径 (mm) :150
	冲程 (mm) : 180
	冲次 (min-1) : 82、 58
	排量 (L/min) : 850、 600
	泵压 (MPa) : 2、 3
	输入功率 (KW) : 40 (54HP)