

低压12V输入80WLED路灯

产品名称	低压12V输入80WLED路灯
公司名称	深圳市腾斯凯科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:腾斯凯 型号:KW-LA
公司地址	深圳市南山区西丽镇官龙村东区44栋3楼
联系电话	15323832391

产品详情

江西低压12V输入80WLED路灯、南昌低压12V输入80WLED路灯、九江低压12V输入80WLED路灯、上饶低压12V输入80WLED路灯、抚州低压12V输入80WLED路灯、宜春低压12V输入80WLED路灯、吉安低压12V输入80WLED路灯、赣州低压12V输入80WLED路灯、景德镇、萍乡低压12V输入80WLED路灯、新余低压12V输入80WLED路灯、鹰潭低压12V输入80WLED路灯、山东低压12V输入80WLED路灯

型号	KW-LA28W	KW-LA30W	KW-LA40W	KW-LA60W	KW-LA80W	KW-LA100W	KW-LA120W
功率	28W	30W	40W	60W	80W	100W	120W
尺寸	96*265MM	105*275MM	105*275MM	149*275MM	149*288MM	149*288MM	149*288MM
输入电压	85-305V AC , 12/24V DC						
电源频率	50-60Hz						
功率因素	0.95						
相关色温	2700-7000K						

光通量	100-110LM/W
灯具效率	> 95%
显色指数	Ra 80
配光方式	LED+透镜
配光曲线	对称式/矩形光斑
防护等级	IP65
使用寿命	50000H

一、用途：

- 1、应用于城市次干道和小区道路及人行道照明
- 2、用于景观灯、庭院灯照明
- 3、应用于太阳能和风能供电照明。
- 4、应用于矿井、船舶、机床等照明。
- 5、可直接代替白炽灯、节能灯、无极灯、汞灯、钠灯无需更换原有灯座。

二、性能特点

- 1、大功率LED作光源，可瞬时冷启动和热启动;平均使用寿命达5万小时以上，在产品寿命期内无需更换光源，大幅降低使用成本。
- 2、光源发光效率高、功耗低、显色性好、功率因素 >0.95 ，无频闪、无眩光，可有效避免工作人员的眼睛不舒适感，可有效避免视疲劳，提高工作效率。
- 3、灯具的外壳为6063铝材，灯具表面作氧化处理，外表美观、强度高；散热面积大，降低灯具故障率，延长灯具的使用寿命。
- 4、灯具所采用的透明件，经过了特殊钢化处理，具有透明度好、耐冲击和热剧变等特点。
- 5、灯具各接合部位均采用耐高温、耐老化的硅胶条作密封处理，可靠防水、防灰尘，可在各种恶劣环境中长期使用。

三、使用说明

- 1、根据照明要求，确定灯具的安装位置，选择合适的安装方式，将灯具固定好；并准备好相应长度的专用三芯电缆线。
- 2、将备好的三芯输入电缆对应的极性接在灯具的输入端子上。
- 3、通电即可实现照明。

四、注意事项

- 1、运输时将灯具装在所配备的纸箱内。
- 2、使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象，灯具表面温度较高，不得触摸。在安装或使用中，灯具切勿靠近易燃物体。
- 3、在安装、维护灯具时必须断开电源。
- 4、灯具表面保持清洁，有利于灯具散热，能减少灯具故障，延长使用寿命。
- 5、非专业人员切勿拆卸或更换灯具配件。

质保时间：叁年

需要了解更多详情.....请联系我们!

选择凯明、选择专业、选择更好的服务！

选择专业、等于选择了质量、选择了放心！更选择辉煌的发展！共同描绘可实现的发展蓝图！

联系人：苏小姐

电话：0755-86026548-802

手机：15323832391

QQ:1902811477