长城润滑油批发长城68号抗磨液压油长城润滑油曲靖

产品名称	长城润滑油批发长城68号抗磨液压油长城润滑油曲靖
公司名称	深圳市富祥润滑油有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:美孚润滑油 型号:QN1888
公司地址	深圳市宝安区沙井锦程路第三工业区（1034号-1109号）
联系电话	18998942161 13544097218

产品详情

长城抗磨液压油， 本产品采用深度的基础油，加入抗氧、防锈、抗泡等多种添加剂调制而成。

液压油的主要性能：

良好的润滑性、抗氧化性、防锈防腐性、抗泡性和空气释放性。良好的抗乳化性，能讯速与接触的水分离。不会造成橡胶密封件硬度和体积的变化，保证密封良好。

液压油的应用的范围：

适用于要求换油期较长的轻负荷机械的油乳或非循环润滑系统。

适用于低压系统的液压油传动机构。例如：精密机床的液压系统。

适用于所有用于机械油的场合。是机械油升级换代产品。

长城GL-5重负荷车辆齿轮油选用石蜡中性油和光亮油为基础油,加入一组硫磷型高性能复合添加剂调配而成.

特性

具有优异的润滑性和极压抗磨性,可应付齿轮在低速高扭矩,高速低扭矩的振动和冲击负荷.

特殊的添加剂能为齿轮油系统提供最好的振动负载保护.

特殊的极压杭磨剂在苛刻的环境下仍能正常的工作.

有效防止齿轮高速运行中产生齿面擦伤和磨损..

卓越的热氧化安定性,有效防止和降低氧化物的产生

具有优异的抗剪切性,保护密封件不受损害.

符合国家标准GB13895--1992

达到美国石油协会API GL-5和美国车工程师学会SAE80-90车辆齿轮油标准.

应用

所有轿车,货车,工程车辆的后桥双曲线齿轮,手动变速箱齿轮和车轴的润滑.

规格:4L 18L 200L

长城迅能DAB空气压缩机油是由深度精制的矿物基础油和精选添加剂组成，可应用于各种固定或移动式往复型空气压缩机。本产品按照40°C运动粘度分为32、46、68、100、150、220等牌号。应用行业工程施工 机械制造 矿山冶金 石油化工 电力行业 船舶运输 性能特点

● 较DAA产品具有更强的抗磨损性能，保护压缩机

● 优异的热氧化安定性能，确保高温下不产生积炭

● 良好的防锈、防腐蚀性能，防止汽缸、排气阀腐蚀与锈蚀

技术规格

产品符合以下规格：

● GB 12691-90（L-DAB）

● Q/SH303 085-2004

● DIN 51506-85

应用范围

● 适用于中等负荷、往复式空气压缩机的润滑与密封

典型数据项目迅能DAB空气压缩机油ISO粘度等级4668100运动粘度（40°C），mm2/s47.7170.4296.57闪点(开口)，°C234242280倾点，°C-9-9-9老化特性(200°C,空气,Fe2O3)
蒸发损失，%10.519.452.22康氏残炭增值，%1.191.461.92