

批发YH电焊机电缆 YHF橡胶焊接电缆 焊把线 电瓶线

产品名称	批发YH电焊机电缆 YHF橡胶焊接电缆 焊把线 电瓶线
公司名称	绍兴南翔电缆有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:神马 型号:YH 截面:16,25,35,50,70,95
公司地址	柯桥区漓渚镇小步村
联系电话	0575-85502288 13867529870

产品详情

芯数截面 mm ²	线芯结构 根/mm	平均外径 mm
16	513/0.20	9.9
25	798/0.20	11.4
35	1121/0.20	12.8
50	1596/0.20	14.9
70	2214/0.20	17.3
95	2997/0.20	19.3

电焊机电缆是适用于电焊机二次侧接线及连接电焊钳的专用电缆，额定电压交流不超过200V和脉动直流峰值400V。结构为单线芯，采用多股软导线复绞制成。导电线芯外面采用耐热聚酯薄膜绝缘带绕包，最外层用橡皮制成的绝缘兼护套做为保护层。

型号 名称YH CPE氯化聚乙稀橡胶和天然胶护套电焊机电缆YHF 氯丁或其它相当的合成胶弹性体护套电焊机电缆使用要求：(1)YH电缆是在低电压(最高电压为200V)大电流的条件下工作,要求具有一定耐性。(2)焊把线电缆长期允许工作温度不应超过65℃。(3)电机引接线电缆频繁地移动，扭绕和施放,要求柔软,弯曲性能好。(4)在施放中易受到尖锐钢铁构件的刮、擦,故要求电缆绝缘抗撕、耐磨等机械性能好。(5)使用环境条件复杂,如日晒、水沸、接触泥水、机油、酸碱液体等,要求有一定的耐气候性和耐油、耐溶剂性

。(6)有时会碰到热焊件,要求耐热变形性好。(7)经常移动,要求外径小,重量轻。由于对此种电缆电性能要求不高,且使用环境条件复杂,在结构上要求满足各种复杂的环境因素是不适宜的。使用时注意改善使用条件,防止外来破坏。

非标电焊线均可生产,可根据客户要求定做。

联系人:王经理,13706752629,0575-85502288。