

批发长城68号抗磨液压油长城润滑油长城润滑油西昌

产品名称	批发长城68号抗磨液压油长城润滑油长城润滑油西昌
公司名称	深圳市富祥润滑油有限公司
价格	200.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井锦程路第三工业区（1034号-1109号）
联系电话	18998942161 13544097218

产品详情

长城船用气缸油 折叠SINOPEC/长城船用气缸油采用优质基础油和高性能添加剂精制而成，分为5070S、5070、5040三个品种。该系列产品具有优异的酸中和性能，可以有效中和劣质燃料燃烧产生的酸性物质，避免发动机部件产生腐蚀；优异的抗磨损性能，减少金属机件的摩擦磨损，延长发动机部件的使用寿命；优异的综合性能，给船舶发动机气缸提供更全面的润滑保护。

长城4524合成冷冻机油1 . 概述

本产品系以合成油为基础油，并加有极压、抗氧、抗腐蚀等多种添加剂精制而成的制冷系统用润滑油。

2 . 性能特点

- I 优异的热氧化安定性能，防止润滑油高温下变质；
- I 良好的材料适应性，避免系统使用中出现泄漏；
- I 优良的制冷剂互溶性，保证制冷系统具有良好的热效率；
- I 优良的高低温性能，保证系统宽温度范围内正常运转；
- I 良好的润滑性，保护制冷压缩机，减少磨损；
- I 优良的生物降解性，减少环境污染；
- I 优异的综合性能，保证制冷系统长时间正常工作。

3 . 执行标准

本产品符合Q/SH 303 178-2004标准。

4. 典型数据项 目典型数据试验方法15324668100运动粘度(40),mm²/s15.132.345.867.598.7GB/T 265中和值, mgKOH/g0.050.050.050.050.05GB/T 7304闪点(开口), 210230240250265GB/T 267倾点, -48-52-45-37-31GB/T 3535水含量, ppm6565656565GB/T 11133腐蚀(T2Cu,100 ,3h),级1b1b1b1b1bGB/T 5096与R134a的临界溶解温度, -46-33-25-23-12SH/T 0699

长城抗磨液压油是由深度精制基础油加入多种功能添加剂采用先进技术精细调制而成；
这系列的油品除具有优良的抗磨、抗氧、抗泡、防锈等性能外，特别在清净性方面进行了严格规定；

它的质量性能满足GB11118.1-94(HM)、ISO 6743/4(HM)、DIN 51524(II) Denison HF-0、AFNOR NF E48-603(HM) 等规格要求。比重：0.88闪点：230 () 40 运动粘度：68 (cSt) 粘度等级：32倾点：-15 () 类别：L-HM抗磨液压油

I 主要性能

优良的抗磨、防锈、减缓设备磨损，延长设备使用寿命。优良的抗泡性和空气释放性，保证准确传递设备动力，使微震减至最低。

I 应用范围

工程建筑、矿山、机械加工、高压液压系统等均可使用。

I 执行标准

GB11118.1-94

I 粘度范围

32#、46#、68# 100#

主要技术指标：项 目质量指标试验方法324668100运动粘度 (40) mm²/s28.8-35.241.4—50.661.2-74.890-10GB/T265闪点 (开口)不低于230230230230GB/T3536倾点不高于-15-9-9-9GB/T3535机械杂质