

## 16mn无缝方矩管厂,无缝方矩管,铭新存钢材查看

产品名称	16mn无缝方矩管厂,无缝方矩管,铭新存钢材查看
公司名称	聊城市铭新存钢材有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:天津 型号:LN1337
公司地址	聊城市高新区韩集乡后姜工业园
联系电话	13563511888

### 产品详情

聊城市铭新存钢材有限公司生产直径6-426mm壁厚1-80mm的无缝钢管。聊城市铭新存钢材有限公司拥有无缝管穿孔机组生产线两条，冷拔无缝管生产线六条，热轧无缝管生产线两条。主要生产：45#钢管、16Mn钢管、40Cr无缝钢管、27SiMn无缝钢管、35CrMo无缝管,20Cr钢管等。我公司可生产三角管、六角管、梅花管、菱形管、螺旋管、方管、矩形管、等各种异型管、异型钢。 我公司所生产方管矩形管的规格具备了全尺寸：20\*20---600\*600的方管，20\*30---400\*800的矩管，厚度：0.6mm---28mm，规格达2800多种；材质为Q235、Q345B、20#、45#、无缝管、合金钢；可根据客户要求尺寸定做。产品主要应用领域：建筑钢结构，大型场馆，会展中心，升降机械，船舶制造，仓储货架，装饰装潢，交通设施，机场建设，铁路车辆，桥梁支架，矿井支架，立体车库，户外广告，健身器材，风电设备，车辆制造等行业

16Mn（16Mn无缝方管）为钢材中的一种材质。过去钢材的一种叫法。16Mn（16Mn无缝方管）钢属于碳锰钢，碳的含量在0.16%左右，屈服点等于343MPa（强度级别属于343MPa级）。16Mn钢（16Mn无缝方管）的合金含量较少，焊接性良好，焊前一般不必预热。但由于16Mn钢（16Mn无缝方管）的淬硬倾向比低碳钢稍大，所以在低温下（如冬季露天作业）或在大刚性、大厚度结构上焊接时，为防止出现冷裂纹，需采取预热措施。不同板厚及不同环境温度下16Mn钢的预热温度：焊件厚度（mm）不同气温下的预热温度（℃）：16以下不低于-10 不预热，-10 以下预热100~150 ；16~24不低于-5 不预热，-5 以下预热100~150 ；25~40不低于0 不预热，0 以下预热100~150 ；40以上均预热100~150 。16Mn钢使用的手弧焊应选用E50型焊条，如碱性焊条E5015、E5016，对于不重要的结构，也可选用酸性焊条E5003、E5001。对厚度小、坡口窄的焊件，可选用E4315、E4316焊条。16Mn钢（16Mn无缝方管）埋弧焊时H08MnA焊丝配合焊剂HJ431（开I形坡口对接）或H10Mn2焊丝配合焊剂HJ431（中板开坡口对接），当需焊接厚板深坡口焊缝时，应选用H08MnMoA焊丝配合焊剂HJ431。16Mn钢是目前我国应用最广的低合金钢，用于制造焊接结构的16Mn钢（16Mn无缝方管）均为16MnR和16Mng钢。

聊城市铭新存钢材有限公司成功研发外六角内圆无缝不锈钢管，现已批量投产304、316L、904L等材质六角钢管、八角钢管、高质量六角棒，成达不锈钢异型产品已成功进入市场；愿与有需求的朋友真诚合作，期待您的光临！ 如果现货没有符合您需求的产品，只要您的呼唤，胜辉金属将尽最大努力为您量身定做，期待您的光临！ 六角实心棒45对边理论重量：13.77kg/m 六角空心管45对边内孔28理论重量：8.89kg/m 好的品质自己会说话——胜辉金属你不说,我不说,让品质说话——胜辉金属希望通过我们完美的设计,研发和售后服务确保每一个产品在有效期内充分发挥各项设计性能指标,运用崭新的管理概念及强大的专业技术力量铭新存厂生产的异型钢管符合国际标准的高品质终极产品