

通风管道管道晟明管阀件pp管道查看

产品名称	通风管道管道晟明管阀件pp管道查看
公司名称	江苏晟明管阀件有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:晟明管阀件 型号:ZJ1831
公司地址	江苏省镇江市扬中市经济开发区
联系电话	13852992556

产品详情

frpp管管道铺设 由人工搬运管节，搬运时必须轻抬、轻放，严禁在地面上拖拉。可采用人工下管或起重机下管两种方法。由人工下管时，可由位于地面的人员将管道传递给位于沟槽底的人员，也可用非

金属绳索系住管身两端，将其缓慢溜放至沟槽内(注意保持管身平衡)，严禁将管道由槽边翻滚入槽内。采用起重机下管时，

可用非金属绳索系住管身缓慢放至槽内，严禁串心吊装。应将管道的插口顺水流方向、承口逆水流方向安装，一般先安装下游的管道，而后向上游推进。橡胶圈应放在管道的插口

槽内。接口时，先将承口的内壁清理干净，并在承口内壁及插口橡胶圈上涂润滑剂(首选硅油)，再将两端的中心轴线对齐。接口

方法与钢筋混凝土管的接口方法相同。为防止接口合拢时已铺设frpp管管道的轴线偏移，需采取稳管措施。即在编织袋内灌满黄沙并封口，将其压在已铺设管道

的顶部，编织袋的数量视管径大小而异。管道接口后应复核其高程和轴线。

frpp管材管道敷设伸缩节的设置

:住宅的塑料排水管道应按设计要求设置伸缩节，一般每层一个，伸缩节宜设置在汇合配件处。所以楼板下悬吊式排水管道

的伸缩节设在三通或四通等管件的下方，与汇合管件相距7~10cm即可；而同层下沉式排水和同层地面式排水管道的伸缩节则

设在汇合管件的上方7~10cm处，如是在回填层内，可将伸缩节设在离装饰地面15~20cm的位置。或在同

一层的管道上下靠近楼板处都有支管，则伸缩节可设在管道中间。而水平横管的伸缩节设置也应符合设计要求，在安装时更应注意frpp管材伸缩节

的胶圈应在受水方向。

双抗FRPP管（玻纤增强聚丙烯管）用经偶联剂处理的玻璃纤维改性聚丙烯材料生产，依据HG20539-92标准，规格DN15-DN1500mm，公称压力0.4-1.0MPa，耐腐蚀、耐高温、耐高压、卫生无毒，可回收利用，适用于腐蚀性液体输送（如酸碱液）及市政给排水系统。具有较优良的抗冲击性和拉伸强度，重量轻，安装维修方便，被广泛应用于化工、化纤、氯碱、染料、给排水、食品、医药、污水处理、电解等行业。