

隧道防水电线可挠管生产厂家

产品名称	隧道防水电线可挠管生产厂家
公司名称	德州致辰土工材料有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:致辰牌 型号:30mm
公司地址	山东省德州市德城区新华办事处
联系电话	13668622829 13354438515

产品详情

隧道可挠金属电线保护套管是一种用于电线、电缆保护套管的新型材料,属于可挠性金属软管,可用于各种场合的明、暗敷和现浇混凝土内暗敷。由于该管重量轻,强度和绝缘性好,可随意弯曲(不需要工具),并且配有各种附件,施工非常方便,可大量提高工效,因此在电气安装工程中得到了广泛的应用。

可挠金属电线保护套管的组成

可挠金属电线保护套管可分为可挠金属电线保护套管和包塑可挠金属电线保护套管。可挠金属电线保护套管的外层为热镀锌钢带(或铜带),中间层为冷轧钢带、内层为耐水电工纸,重迭卷拧成螺旋状,外壁自成丝扣;包塑可挠性金属电线保护套管是在可挠金属电线保护套管外层又包覆了一层塑料(PVC)。其规格从10#~101#,内径从9.2毫米到100.2毫米,共12个规格。

可挠金属电线保护套管的特点

施工便捷,性能优越。该管重量轻,搬运方便,折弯和切割不用机械,弯曲走向自如,连接简易(无需套扣),并配有相应的各种附件。由于钢带采用了特殊的热镀锌工艺,其防潮、耐腐蚀性优越。有较好的强度,良好的绝缘。使用范围广,可代替一般镀锌钢管。有基本型、防腐型、防爆型、耐热型等,可根据不同场合选用相应的管材和附件。

隧道电线金属可挠管连接

可挠金属电线保护套管的互接。可挠金属电线保护套管敷设中间需要连接时,使用带螺纹接头的直接头进行互连。先检查管端无毛刺后用手将直接头拧入金属套管管端,再将金属套管的另一端拧入直接头的

另一端,连接金属套管的对口处应在直接头的中心处。可挠金属电线保护套管与钢管的连接。可挠金属电线保护套管与钢管的连接可分为有螺纹和无螺纹两种。有螺纹连接采用混合连接接头,将混合接头先拧入钢管螺纹端,使钢管管口与混合接头的螺纹里口吻合,再将金属套管拧入混合接头的套管螺纹端即可;也可先将混合连接接头拧开分解,待分别拧到金属套管和钢管后。再将混合接头拧为一体。无螺纹连接采用无螺纹连接接头,先将金属套管拧入无螺纹接头的套管螺纹一端,金属套管管端应与里口吻合后,再将无螺纹接头钢管套管端与钢管插接,插接深度达到要求后,用螺丝刀或扳手拧紧接头上的两个压紧螺栓即可。可挠金属电线保护套管与盒(箱)的连接。可挠金属电线保护套管与盒(箱)的连接采用线箱连接接头,将金属套管旋入线箱连接接头的金属套管螺纹一端,连接接头另一端插入盒(箱)敲落孔内,旋下连接接头的紧固螺母并置于盒(箱)的内壁面,再用扳手拧紧连接接头的紧固螺母即可。

金属短纤普利卡管一卷25米 ,