

广东盈速粒总代理碧桂园指定外墙涂料

产品名称	广东盈速粒总代理碧桂园指定外墙涂料
公司名称	佛山华群保温建材有限公司
价格	40.00/平方
规格参数	品牌:盈速粒
公司地址	佛山市南海区机场同乐一路4——6号厂房
联系电话	13112296622 13642670055

产品详情

正品盈速粒的基本特性 白色干粉末，无气味，无毒味，环保； 颗粒大小：45-150um；
热阻、电阻率高； 耐高温性，熔点在1750 左右； 高硬度，硬度为7；
抗压强度高， > 280KG / cm³ (7000psi)； 热导系数：0.06w/ (m² · ?K)；
高稳定性：盈速粒惰性强，难于其他物质发生化学反应； 表面太阳反射比：0.83；
半球反射率：0.87； 在1000 时，其半球发射率仍能保持在82%以上 盈速粒性状有什么特点：
微细的中空珠 虽说生产中空微珠在工艺上和技术上都比生产普通形状产品难度大，但为满足使用要求，必须选择这一形状。因为（1）只有封闭的中空状态才能大大提高同一材质的热阻能力；（2）球形比其它中空形状抗压能力强；（3）在相同体积和壁厚情况下最省材料；（4）在涂料中流动性强；（5）微细的颗粒能使其在极薄的情况下形成一层完整的隔热膜；同时要说的在设计过程中，专家充分考虑到产品的整体强度，使得不同体积的微珠壁厚也略有差别。科学的级配 盈速粒微小颗粒的体积不是统一的也不是无序的，而是根据单位面积隔热保温膜形成所需不同粒度的数量，由直径45 ~ 150x10⁻⁶米（即45 ~ 150微米）的微珠级配而成。这样的好处是：（1）所形成隔热保温层面最严谨，隔热保温性能最强；（2）在形成较薄层面时减少材料的重叠；（3）形成隔热保温膜后性能稳定不宜衰减。

精良的表面处理 盈速粒能与各种不同性质的涂料完好的结合，这一特性在中国国家建材检测中心得到了好评。这是因为在研制过程中充分重视了这一应用需求，（1）从基本材料的选择上就考虑到与水和油的浸润、非浸润性；（2）从微珠表面的光洁度等对与水和油结合的影响进行了充分的研究分析；（3）对微珠的比重、材质密度、涂料比重及涂料成膜时间之间的关系进行了精确的试验研究。当然，更多的科研工作我们无法一一列举，但专家的辛劳换来了盈速粒近乎完美的品质，即：（1）易与各种涂料结合；（2）不宜离析；（3）极易操作。 盈速粒对不同涂料的选择有无要求？ 盈速粒是一种惰性的固体材料。它与任何涂料进行混合时均不发生化学反应。因此它的加入不会改变涂料本身原有的特性，如黏附力，抗风化及耐久性等。同时被混合的涂料也不会影响盈速粒的原有特性，如太阳反射比，半球发射率及导热系数。因此，客户可根据自己的需求任意选择涂料。