

球墨铸铁双路阀,碳钢双路阀 , 粉料气力输送换向阀

产品名称	球墨铸铁双路阀,碳钢双路阀 , 粉料气力输送换向阀
公司名称	河南潜合自动化科技有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:潜合 型号:QHFXT系列
公司地址	河南省新乡市高新技术开发区火炬园C3座
联系电话	86-03732651333/2652333 15736960626

产品详情

产品规格：QHFXT系列 驱动方式：气动 驱动线圈：单双线圈 位置输出：干接点开闭 应用范围：广泛用于面粉厂、食品厂、化工厂、饲料厂、大米厂等对面粉、麸糠、碎米、淀粉、谷物、饲料、糖、化工产品、塑料等粉料或细颗粒料的气力输送系统中。我们生产的不锈钢双路阀和碳钢双路阀

客户现场安装的双路阀

产品概述

QHFX 系列旋塞换向阀（又称：双路阀）主要用于气力输送系统中切换管道内粉状物料或细颗粒状物料的输送方向，实现在风力输送物料状态下将一种物料切换压送至不同的地点。在实施工程中，可根据工

艺设计要求，在气力压运系统中灵活组合使用，将一种物料分别送到多个不同的地点。安装方式充分考虑行业现状，安装简便。

气力输送方式可保证管道内无物料残留而越来越得到用户喜爱。QHFX旋塞换向阀可广泛用于面粉厂、食品厂、化工厂、饲料厂、大米厂等对面粉、麸糠、碎米、淀粉、谷物、饲料、糖、化工产品、塑料等粉料或细颗粒料的气力输送系统中。

产品特点

采用正品亚德客气缸(用户还可以选德国Festo(费斯托)气缸)及电磁阀，工作效率、可靠性、精确度有很大提高，安装便捷、安全性好，在各行业中得到广泛应用。

采用德国IFM信号传输开关，IV5014IVE4015-CPKG质量可靠，保证信号的准确。

阀体采用：QT600-3球墨铸铁材质或者304不锈钢材质，一次铸造成型，经失效处理，行程壳体采用铸造铝，质量轻，易于安装及维护。

产品型号

工程案例

1、案例一：双路阀在散粉仓入仓中的应用

2、案例二：双路阀在食品厂配料系统的应用

碳钢双路阀型号及技术参数

规格	管道分叉 角度(°)	耐热温度(°C)	管道内径(mm)	管道外径(mm)	气缸使用 压力(Mpa)
QHFXT-6560	60	100	69	76	0.4~0.6
QHFXT-8060	60	100	82	89	0.4~0.6
QHFXT-1060	60	100	105	108	0.4~0.6
QHFXT-1260	60	100	120	127	0.4~0.6
QHFXT-1360	60	100	130	140	0.4~0.6
QHFXT-1460	60	100	140	152	0.4~0.6
QHFXT-1560	60	100	150	159	0.4~0.6
QHFXT-1660	60	100	160	168	0.4~0.6
QHFXT-1760	60	100	170	180	0.4~0.6
QHFXT-1860	60	100	186	194	0.4~0.6
QHFXT-2060	60	100	203	219	0.4~0.6
QHFXT-2260	60	100			0.4~0.6