

全自动油渣分离机技术参数,恒通机械图,全自动油渣

产品名称	全自动油渣分离机技术参数,恒通机械图,全自动油渣
公司名称	河南省郑州市恒通机械制造厂
价格	100.00/件
规格参数	品牌:郑州恒通机械 型号:HK1335
公司地址	郑州市西工业园区1号
联系电话	0371-64407176

产品详情

工作原理:

SYLX-170卧式离心油渣自动分离机是利用高转速运动所生产的强大离心力将悬浮液中的液相与固相进行分离处理。

当悬浮液进入螺旋推进轴内腔，通过高速旋转从出料口流出，流向转鼓内壁。组成悬浮液的轻重相，由于受到不同的离心力，重相快速沉积到转鼓内壁上，而轻相贴附到重相表面，轻重相之间形成了一层分界面。随着重相沉积的增多，螺旋叶片顶端进入重相沉积层，这时转鼓与螺旋推进轴正同向高速旋转，且有一定的差值，这相对差转速使重相颗粒向小端出料口移动，而轻相经螺旋通道流向大端液相出口处，经溢流口流出，液固两相分离完成。

油渣分离机实现食用油分离无残留化标准

油渣分离机自身技术的完美展现，实现了最高科技技术设备，优势明显，它提高了食用油的质量，解决了滤油难的难题，无阻力无磨损，寿命长，无维修。下面介绍离心式滤油机特点

过滤速度快,可连续过滤，每过滤“水化”后毛油，脱磷、澄清效果好、操作方便。省电,电源启动后使转鼓达到正常转速几分钟就可过滤出清油，省时省电。使用效果优于其它过滤设备,市场上板框滤油机更换滤布和清理油渣麻烦,真空滤油机过滤精度低速度太慢，气压过滤操作繁琐，都已逐步淡出市场。菜籽油滤油机、花生油滤油机、芝麻油滤油机、大豆油滤油机没有耗材、省电省时、操作简单、效果好，油质纯净度高，色泽清亮，可直接罐装出售或直接食用。