pe棒天津pe棒供应聚乙烯棒选东升绝缘材料

| 产品名称 | pe棒天津pe棒供应聚乙烯棒选东升绝缘材料 | | |
|------|-----------------------|--|--|
| 公司名称 | 天津市东升绝缘材料有限公司 | | |
| 价格 | 150.00/件 | | |
| 规格参数 | 品牌:东升 型号:DN1157 | | |
| 公司地址 | 南开区密云路五金城2区11栋112 | | |
| 联系电话 | 18822349338 | | |

产品详情

【东升绝缘材料向您推荐明星产品--PE聚乙烯板棒】

PE聚乙烯板棒用途与介绍:

在美国销售的 HDPE1/3以上用于吹塑用途。这些范围从装漂白剂、机油、洗涤剂、牛奶和蒸馏水的瓶子到大型冰箱、汽车燃料箱和筒罐。吹塑品级的特性指标,如熔体强度、ES - CR和韧性,与用于片材和热成型应用级相似,故相似品级可以采用。

【东升绝缘材料向您推荐明星产品--PE聚乙烯板棒】

PE聚乙烯板棒用途与介绍:

分子量分布(MWD): PE的WD根据使用的催化剂和加工过程而有从窄到宽的不同。最常用的MWD测量指数是不匀度指数(HI),它等于重均分子量(Mw)除以数均分子量(Mn)。所有HDPE品级的这个指数范围是4—30。窄MWD提供了在模塑过程中的低翘曲性和高冲击性。中到宽MWD提供了对多数挤塑过程的可加工性。宽MWD也可改进熔体强度和抗蠕变性。

【东升绝缘材料向您推荐明星产品--PE聚乙烯板棒】

PE聚乙烯板棒用途与介绍:

分子量分布(MWD):PE的WD根据使用的催化剂和加工过程而有从窄到宽的不同。最常用的MWD测量指数是不匀度指数(HI),它等于重均分子量(Mw)除以数均分子量(Mn)。所有HDPE品级的这个指数范围是4—30。窄MWD提供了在模塑过程中的低翘曲性和高冲击性。中到宽MWD提供了对多数挤塑过程的可加工性。宽MWD也可改进熔体强度和抗蠕变性。