

销售玻璃钢水箱 屋顶玻璃钢水箱

产品名称	销售玻璃钢水箱 屋顶玻璃钢水箱
公司名称	枣强县泰艺玻璃钢加工厂
价格	500.00/个
规格参数	品牌:泰艺 型号:齐全
公司地址	河北省衡水市枣强县工业园区
联系电话	0318-8282333 13231812888

产品详情

玻璃钢水箱又名：FRP水箱、SMC水箱、SMC组合式水箱、消防水箱、整体玻璃钢水箱、组装时玻璃钢水箱等 我公司生产的组合式SMC模压玻璃钢水箱使用玻璃纤维增强材料，采用高温、高压工艺模压而成。板块尺寸分别为1000×1000、1000×500和500×500三种标准板块，板厚度6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm 1.应用范围

1) 普通住宅、商住楼、写字楼、居民小区、机关、宾馆、学校等的生活、消防用水。
2) 工矿企业的生产、生活用水。 3) 各种类型的循环水、冷却水、热水供应系统用水。 4) 酸碱储备。
2.产品特点 选材精良：树脂和玻璃纤维均采用国内著名品牌，保证产品质量。 结构独特：用特殊密封条，全螺栓连接结构，组装方便，不会出现漏水及密封不严现象，加上内侧特殊拉杆结构，使力学性能更合理。 施工快捷：标准模压板块；随意装配，无须吊装设备。造型应用户要求，容积可满足一切设计要求，安装现场无特殊要求，箱体美观 重量轻：混凝土水箱容重与自身重量之比为1:1，SMC模压水箱为1:0.1-0.2，所以在设计过程中无须考虑自身重量，因此被称为轻便式水箱。 卫生环保：不滋生藻类和红虫，避免二次供水污染，保持水质清洁。

减少清洗：每半年清洗一次即可，大大降低清洗费用 3.选用指南

1) 水箱采用标准板组合的方式，标准板有1000×1000、1000×500和500×500三种。
2) 水箱长、宽、高尺寸选用以500为基数。 3) 水箱基础图(可以有我方提供): *水箱基础施工技术要求：
a、由混凝土撑条组成的整体基础平面，水平度公差不得大于5mm；且该平面对角线长度之差不得大于20mm。 b、基础端面至墙壁（四面）的水平距离均不得小于300mm。 4.定货须知

1) 用户可选用尺寸，也可自行设计； 2) 安装前请按基础图做好基础；
3) 用户订货时应根据设计要求，说明水箱进出水管、管径及标高方位；
4) 用户有特殊要求，请提前通知。 5.服务承诺

1) 水箱保修期一年，保修期内有质量问题我公司无偿修复； 2) 我公司提供终生维修服务；
3) 我公司有义务服务提供技术咨询。