

# 高效珍珠岩除渣剂配方|优质除渣剂厂家直销

产品名称	高效珍珠岩除渣剂配方 优质除渣剂厂家直销
公司名称	信阳市浉河区创兴珍珠岩销售中心
价格	400.00/吨
规格参数	品牌:创兴珍珠岩 型号:50-70目 产地:河南信阳
公司地址	河南信阳市平桥区平桥工业园
联系电话	0376-3222996 13837655996

## 产品详情

### 1 创兴珍珠岩除渣剂产品特点：

纯度高：有效成分达到96%以上。

堆积密度低：根据规格不同，堆积密度为0.7—0.95(g/cm<sup>3</sup>)，同等加入量时，加入质量相对其他除渣剂低30%以上，为客户节省成本。 灰尘含量低：严格的生产工艺控制了产品出品的粒度范围，产品粒度均匀，避免使用中扬灰，保持洁净的生产环境。 含水量低：通过适当的温度加工后，产品含水量低，避免了结晶水在高温下引起的飞溅，使反应更加迅速。 低软化点：本产品撒入金属液表面后，跟金属液接触部分迅速熔融，形成黏度高的“皮膜”进而可以粘裹住浮渣，达到快速扒渣的效果。 铸铁：铁水浮渣黏度小，呈散砂状，本产品通过形成粘性的膨化物吸收和粘裹散状的浮渣，形成大块或球型的浮渣，进而可以快速扒除。 铸钢：钢水本身黏度大，但较稀，渣层的流动性比铁水渣强，本产品在高温形成粘性膨化物可以有效增加钢水浮渣的稠度，降低钢水渣的流动性，聚集成大块的渣块，方便渣的扒除，同时防止浮渣随浇注进入型腔。

### 2 创兴珍珠岩除渣剂产品成份

SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CaO
72.6%	13.01%	1.1%	0.8%
MgO	K <sub>2</sub> O	Na <sub>2</sub> O	IG
0.6%	4.2%	3.8%	4.1%

### 3 创兴珍珠岩除渣剂产品规格

型号	粒径(mm)	目数	用途
R-3	1.12-0.55	18-28	铸钢、不锈钢
R-4	0.6-0.18	30-80	铸铁

4 创兴珍珠岩除渣剂使用方法：加料完毕，金属液出炉前，均匀撒入本产品适量（加入量根据实际浮渣量的多少以及金属液的黏度把握），金属液倒入浇包后，可再均匀加入一层覆盖金属液表面，防止热辐射，除低热损，同时挡渣，防止金属液内部的夹渣进入型腔。扒渣时，由于本产品接触金属液会迅速膨胀，形成保温层，使得上层除渣剂温度偏低，反应不充分，请用适当的扒渣工具，轻微搅拌渣层，使本产品和渣层充分接触，达到最佳聚渣效果。

以上图片、价格、产品属性等资料仅供参考，不做交易价格，具体以实物为准。如您所能理解，所有产品会根据订货量、包装、规格、交货时间和付款方式的不同，价格会有很大的区别，有时候会有10%左右的折扣等等。详情欢迎来电咨询。

本公司提供各种用途的沸石粉、膨润土、锂基膨润土、钠基膨润土、园艺珍珠岩、空分装置用珠光砂、做洗手粉用珠光砂、珍珠岩助滤剂、珍珠岩保温板、建筑用玻化微珠、珍珠岩除渣剂、开孔珍珠岩、闭孔珍珠岩、膨胀珍珠岩等非金属矿产制品，可以根据客户要求加工生产各种指标的珍珠岩制品。更多更详细的产品信息，请致电：0376-3222996,13323765332 13837655996,15537685357咨询索取。