

# 北京华为 H3C交换机低价促销

产品名称	北京华为 H3C交换机低价促销
公司名称	北京祥天琦科技有限公司
价格	1000.00/10000
规格参数	品牌:华为 型号:S5700-28P-LI-AC
公司地址	北京市海淀区西草场1号7层7002室
联系电话	17710682532

## 产品详情

S5700系列全千兆企业交换机（以下简称S5700），是华为公司为了满足大带宽接入和以太业务汇聚而推出的新一代绿色节能的全千兆以太网交换机。它基于高性能硬件芯片和华为公司统一的VRP软件平台，具备大容量、高密度千兆端口，可提供万兆上行，充分满足企业用户的园区网接入、汇聚、IDC千兆接入以及千兆到桌面等多种应用场景。S5700提供精简版（LI）、标准版（SI）、增强版（EI）和高级版（HI）四种产品形态，具有下列这些特点。

支持AHM、iStack、OAM/BFD、Netstream等特性

### 产品外观 描述

	8个10/100/1000Base-T, 2个1000Base-X SFP 交流供电 包转发率：15Mpps 交换容量：208Gbps
--	--

S5700-10P-LI-AC	
S5700-10P-PWR-LI-AC	8个10/100/1000Base-T, 2个1000Base-X SFP 交流供电 支持PoE+ 包转发率：15Mpps 交换容量：208Gbps
S5700-28P-LI-AC  S5700-28P-LI-DC	24个10/100/1000Base-T，4个1000Base-X SFP 分交流供电和直流供电两种机型， 支持RPS冗余电源 包转发率：42Mpps 交换容量：208Gbps
S5700-28X-LI-AC  S5700-28X-LI-DC	24个10/100/1000Base-T，4个10GE SFP+ 分交流供电和直流供电两种机型，支持RPS冗余电源 包转发率：96Mpps 交换容量：256Gbps

S5700-28P-PWR-LI-AC	24个10/100/1000Base-T，4个1000Base-X SFP 交流供电，支持RPS冗余电源 支持PoE+ 包转发率：42Mpps 交换容量：208Gbps
S5700-28X-PWR-LI-AC	24个10/100/1000Base-T，4个10GE SFP+ 交流供电，支持RPS冗余电源 支持PoE+ 包转发率：96Mpps 交换容量：256Gbps
S5700-52P-LI-AC  S5700-52P-LI-DC	48个10/100/1000Base-T，4个1000Base-X SFP 分交流供电和直流供电两种机型，支持RPS冗余电源 包转发率：78Mpps 交换容量：256Gbps
	48个10/100/1000Base-T，4个10GE SFP+ 分交流供电和直流供电两种机型，支持RPS冗余电源 包转发率：132Mpps 交换容量：256Gbps

S5700-52X-LI-AC	
S5700-52X-LI-DC	
S5700-52X-PWR-LI-AC	48个10/100/1000Base-T，4个10GE SFP+ 交流供电，支持RPS冗余电源 支持PoE+ 包转发率：132Mpps 交换容量：256Gbps
S5700-52P-PWR-LI-AC	48个10/100/1000Base-T，4个1000Base-X SFP 交流供电，支持RPS冗余电源 支持PoE+ 包转发率：78Mpps 交换容量：256Gbps
S5700S-28P-LI-AC	24个10/100/1000Base-T，4个1000Base-X SFP 交流供电，支持RPS冗余电源 包转发率：42Mpps 交换容量：208Gbps

<p>S5700S-52P-LI-AC</p>	<p>48个10/100/1000Base-T , 4个1000Base-X SFP          交流供电 , 支持RPS冗余电源 包转发率 : 78Mpps          交换容量 : 256Gbps</p>
<p>S5700-24TP-SI-AC</p> <p>S5700-24TP-SI-DC</p>	<p>24个10/100/1000Base-T以太网端口 , 4个复用的SFP千兆端口 ( Combo )          分交流供电和直流供电两种机型 包转发率 : 36Mpps          交换容量 : 256Gbps</p>
<p>S5700-24TP-PWR-SI</p>	<p>24个10/100/1000Base-T以太网端口 , 4个复用的SFP千兆端口 ( Combo )          可插拔双电源 , 交流供电 支持PoE+          包转发率 : 36Mpps 交换容量 : 256Gbps</p>

S5700-26X-SI-12S-AC	<p>内置单电源，可外接RPS 包转发率：66Mpps 交换容量：256Gbps</p>
<p>S5700-48TP-SI-AC</p> <p>S5700-48TP-SI-DC</p>	<p>12个10/100/1000BASE-T，12个100/1000Base- *8个210/100GE SFPBase (支持自适应为GE光口) T以太网端口，4个复用的SFP千兆端口 (Combo) 分交流供电和直流供电两种机型 包转发率：72Mpps 交换容量：256Gbps</p>
S5700-48TP-PWR-SI	<p>48个10/100/1000Base- T以太网端口，4个复用的SFP千兆端口 (Combo) 可插拔双电源，交流供电 支持PoE+ 包转发率：72Mpps 交换容量：256Gbps</p>

S5700-28C-SI	兆端口（Combo），上行支持4×1000Base-X SFP、2×10GE SFP+、4×10GE SFP+插卡 可插拔双电源，支持交流或者直流供电 包转发率：96Mpps 交换容量：256Gbps
S5700-28C-PWR-SI	24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的SFP千兆端口（Combo），上行支持4×1000Base-X SFP、2×10GE SFP+、4×10GE SFP+插卡 可插拔双电源，交流供电 支持PoE+ 包转发率：96Mpps 交换容量：256Gbps
S5700-52C-SI	48个10/100/1000Base-T，上行支持4×1000Base-X SFP、2×10GE SFP+、4×10GE SFP+插卡 可插拔双电源，支持交流或者直流供电 包转发率：132Mpps 交换容量：256Gbps
S5700-52C-PWR-SI	48个10/100/1000Base-T，上行支持4×1000Base-X SFP、2×10GE SFP+、4×10GE SFP+插卡 可插拔双电源，交流供电 支持PoE+ 包转发率：132Mpps 交换容量：256Gbps

S5700-28C-EI	包转发率：96Mpps 交换容量：256Gbps 24个10/100/1000Base-T，上行支持4 × 1000Base-X SFP、2 × 10GE SFP+、4 × 10GE SFP+插卡 可插拔双电源，支持直流或者交流供电
S5700-28C-EI-24S	24个100/1000Base-X，4个复用的10/100/1000Base-T千兆口(Combo)，上行支持4 × 1000Base-X SFP、2 × 10GE SFP+、4 × 10GE SFP+插卡 可插拔双电源，支持直流或者交流供电 包转发率：96Mpps 交换容量：256Gbps
S5700-28C-PWR-EI	24个10/100/1000Base-T，上行支持4 × 1000Base-X SFP、2 × 10GE SFP+、4 × 10GE SFP+插卡 可插拔双电源，交流供电 支持PoE+ 包转发率：96Mpps 交换容量：256Gbps
S5700-52C-EI	48个10/100/1000Base-T，上行支持4 × 1000Base-X SFP、2 × 10GE SFP+、4 × 10GE SFP+插卡 可插拔双电源，支持直流或者交流供电 包转发率：132Mpps 交换容量：256Gbps



S5700-52C-PWR-EI	<p>可插拔双电源，交流供电 支持PoE+</p> <p>包转发率：132Mpps 交换容量：256Gbps</p> <p>48个10/100/1000Base-T，上行支持4 × 1000Base-X SFP、2 × 10GE SFP+、4 × 10GE SFP+插卡</p>
S5710-28C-EI	<p>24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的SFP千兆端口（Combo），4个10GE SFP+口，上行支持8 × 10/100/1000BASE-T、8 × 1000Base-X、2 × 10GE SFP+插卡 可插拔双电源，支持直流或者交流供电</p> <p>包转发率：156Mpps 交换容量：368Gbps</p>
S5710-28C-PWR-EI-AC	<p>24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的SFP千兆端口（Combo），4个10GE SFP+口，上行支持8 × 10/100/1000BASE-T、8 × 1000Base-X、2 × 10GE SFP+插卡 可插拔双电源，内置1个580W交流 PoE+</p> <p>包转发率：156Mpps 交换容量：368Gbps</p>
S5710-52C-EI	<p>48个10/100/1000Base-T，4个10GE SFP +口，上行支持8 × 10/100/1000BASE-T、8 × 1000Base-X、2 × 10GE SFP+插卡 可插拔双电源，支持直流或者交流供电</p> <p>包转发率：192Mpps 交换容量：416Gbps</p>

