在线电导率变送器

产品名称	在线电导率变送器
公司名称	广州尚清环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CLEAN 型号:CON3000/5000型 测量参数:电导率、TDS、盐度
公司地址	广州市天河区儒林大街后园路38号106房A76(仅限办公）
联系电话	020-29881461 139****2349

产品详情

在线电导率变送器(电导率/TDS/盐度) CON3000/5000型

品牌 ：

		●电导率/TDS/盐度 三种参数任选应用 ●0.000 μS/cm～400.0 mS/cm，量测范围宽 ●IP65防尘防水等级,全天候稳健运作 ●超强抗干扰能力,适合复杂工业现场环境 ●简易菜单设计,操作便捷,校准快速 ●大屏幕液晶显示,背光明亮 ●一路4~20mA隔离电流输出,高效变送 ●两路继电器开关控制,分别设定相关参数,高效控制 ●开关电源85-260VAC (或24VDC选购)	●适合精密控制电导率/电阻率/ TDS 的工业 ●超宽量程电导率/电阻率/ TDS 控制器/变送器，三种类别用户自由设定应 ●NEMA4X，IP65 防护等级：全天候防水防 ●针对测量纯水电导度，提供非线性温度补 ●导线线抗补偿功能 ●三级密码保护：防止未经授权的更改设置 ●多行显示液晶屏幕；可自由开关的高亮度 ●控制模式：脉冲宽度控制模式 (PLC) /开关 (LIT)。 ●两路继电器触点开关：可独立设 第三路清洗/警报功能继电器：用户可自行 间。 ●多种电流输出选择：0/4-20mA，输出 ●RS-485 输出

		电导率 测量范围：0.000μS/cm～400.0 mS/cm 分辨率：0.001 μS/cm～0.1 mS/cm 测量精度：±0.5% FS 电极常数：K=0.01,0.1,1.0,10.0 参考温度：15.0～25.0 ° C 温度系数：0.00～4.00 % 盐度	电导率 测量范围：0.000μS/cm～400.0mS/cm 分辨率：0.001 μS/cm～0.1 mS/cm测量精度 电极常数：K=0.01,0.1,1.0,10.0 参考温度：15.0～25.0 ° C 温度系数：0.00～4.00 % 盐度

		测量范围：0.0～260.0 g/L 分辨率：0.1 g/L 测量精度：±0.5% FS TDS 测量范围：0.000ppm～400.0ppt 分辨率：0.001 ppm～0.1 ppt 测量精度：±0.5%FS TDS因数：0.40～1.0 温度 测量范围：-10.0～110.0 ° C 分辨率：0.1 ° C 测量精度：±0.3 ° C 温度输入：Pt1000 温度补偿：自动 电流输出 输出范围：4～20 mA (可调) 电流精度：±1% FS	测量范围：0.0～260.0 g/L 分辨率：0.1 g/L 测量精度：±0.5% FS TDS 测量范围：0.000 ppm～400.0 ppt 分辨率：0.001 ppm～0.1 ppt 测量精度：±0.5%FS TDS因数：0.40～1.0 温度 测量范围：-10.0～110.0 ° C 分辨率：0.1 ° C 测量精度：±0.3 ° C 温度输入：Pt1000 温度补偿：自动 电流输出

输出负载：小于500 Ω

开关控制

控制方式：2个SPST继电器

负载能力：2.5A230VAC

其他参数

工作电源：24 VDC

工作温度：0～60 ° C

工作湿度：相对湿度 < 85 %

防护等级：IP65

安装方法：表盘安装

外形尺寸(H×W×D) 108×108×156 mm

开孔尺寸：94.5×94.5 mm

重量：0.5Kg

输出范围：4～20 mA (可调)

电流精度：±1% FS

输出负载：小于500Ω

数据接口：RS485 有

开关控制

控制方式：2个SPST继电器

负载能力：2.5A230VAC

清洗/警报继电器：1X 2.5A

其他参数

工作电源：24 VDC

工作温度：0～60 ° C

工作湿度：相对湿度 < 85 %

防护等级：IP65

安装方法：表盘安装

外形尺寸(H×W×D) 108×108×156 mm

开孔尺寸：94.5×94.5 mm

CLEAN

类型：在线电导率仪		重量：0.5Kg

简单介绍：

简洁的设计，直观的操作界面， 测量精准，大屏幕带背光LCD屏幕，卓越的抗干扰能力，适合在各种天气和各种复杂的工业环境中进行电导率/TDS/盐度的精准测试。高端前沿的测量技术，量身订做于复杂，严苛的工业测试环境

选型指标：

CON3000型（经济型）　　CON5000型（全能型）