

在线电导率变送器

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 在线电导率变送器 |
| 公司名称 | 广州尚清环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:CLEAN 型号:CON3000/5000型 测量参数:电导率、TDS、盐度 |
| 公司地址 | 广州市天河区儒林大街后园路38号106房A76(仅限办公) |
| 联系电话 | 020-29881461 13929572349 |

产品详情

在线电导率变送器(电导率/TDS/盐度) CON3000/5000型

品牌：

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>电导率/TDS/盐度 三种参数任选应用 0.000 μ S/cm ~ 400.0 mS/cm , 量测范围宽 IP65防尘防水等级,全天候稳健运作 超强抗干扰能力,适合复杂工业现场环境 简易菜单设计,操作便捷,校准快速 大屏幕液晶显示,背光明亮 一路4~20mA隔离电流输出,高效变送 两路继电器开关控制,分别设定相关参数,高效控制 开关电源85-260VAC (或24VDC选购)</p> | <p>适合精密控制电导率/电阻率/ TDS 的工业 超宽量程电导率/电阻率/ TDS 控制器/变送器 , 三种类别用户自由设定应 NEMA4X , IP65 防护等级 : 全天候防水防 针对测量纯水电导度 , 提供非线性温度补 导线线抗补偿功能 三级密码保护 : 防止未经授权的更改设置 多行显示液晶屏幕 ; 可自由开关的高亮度 控制模式 : 脉冲宽度控制模式 (PLC) /开关 (LIT)。 两路继电器触点开关 : 可独立设 第三路清洗/警报功能继电器 : 用户可自行 间。 多种电流输出选择 : 0/4-20mA , 输出 RS-485 输出</p> |
|--|--|--|

电导率

测量范围：0.000 μ S/cm ~ 400.0 mS/cm

分辨率：0.001 μ S/cm ~ 0.1 mS/cm

测量精度： \pm 0.5% FS

电极常数：K=0.01,0.1,1.0,10.0

参考温度：15.0 ~ 25.0 $^{\circ}$ C

温度系数：0.00 ~ 4.00 %

盐度

电导率

测量范围：0.000 μ S/cm ~ 400.0mS/cm

分辨率：0.001 μ S/cm ~ 0.1 mS/cm测量精度

电极常数：K=0.01,0.1,1.0,10.0

参考温度：15.0 ~ 25.0 $^{\circ}$ C

温度系数：0.00 ~ 4.00 %

盐度

测量范围：0.0 ~ 260.0 g/L

分辨率：0.1 g/L

测量精度：± 0.5% FS

TDS

测量范围：0.000ppm ~ 400.0ppt

分辨率：0.001 ppm ~ 0.1 ppt

测量精度：± 0.5%FS

TDS因数：0.40 ~ 1.0

温度

测量范围：-10.0 ~ 110.0 ° C

分辨率：0.1 ° C

测量精度：± 0.3 ° C

温度输入：Pt1000

温度补偿：自动

电流输出

输出范围：4 ~ 20 mA (可调)

电流精度：± 1% FS

测量范围：0.0 ~ 260.0 g/L

分辨率：0.1 g/L

测量精度：± 0.5% FS

TDS

测量范围：0.000 ppm ~ 400.0 ppt

分辨率：0.001 ppm ~ 0.1 ppt

测量精度：± 0.5%FS

TDS因数：0.40 ~ 1.0

温度

测量范围：-10.0 ~ 110.0 ° C

分辨率：0.1 ° C

测量精度：± 0.3 ° C

温度输入：Pt1000

温度补偿：自动

电流输出

输出负载：小于500

开关控制

控制方式：2个SPST继电器

负载能力：2.5A230VAC

其他参数

工作电源：24 VDC

工作温度：0 ~ 60 ° C

工作湿度：相对湿度 < 85 %

防护等级：IP65

安装方法：表盘安装

外形尺寸(H × W × D) 108 × 108 × 156 mm

开孔尺寸：94.5 × 94.5 mm

重量：0.5Kg

输出范围：4 ~ 20 mA (可调)

电流精度：± 1% FS

输出负载：小于500

数据接口：RS485 有

开关控制

控制方式：2个SPST继电器

负载能力：2.5A230VAC

清洗/警报继电器：1X 2.5A

其他参数

工作电源：24 VDC

工作温度：0 ~ 60 ° C

工作湿度：相对湿度 < 85 %

防护等级：IP65

安装方法：表盘安装

外形尺寸(H × W × D) 108 × 108 × 156 mm

开孔尺寸：94.5 × 94.5 mm

CLEAN

类型：在线电导率仪

重量：0.5Kg

简单介绍：

简洁的设计，直观的操作界面，测量精准，大屏幕带背光LCD屏幕，卓越的抗干扰能力，适合在各种天气和各种复杂的工业环境中进行电导率/TDS/盐度的精准测试。高端前沿的测量技术，量身订做于复杂，严苛的工业测试环境

选型指标：

CON3000型（经济型）

CON5000型（全能型）