

耐高温污泥输送泵蠕动泵耐酸碱污泥输送泵查看

产品名称	耐高温污泥输送泵蠕动泵耐酸碱污泥输送泵查看
公司名称	郑州伟业重工机械有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:伟业重工 型号:OW1214
公司地址	河南省郑州西 工业开发区
联系电话	0371-64426188 13838211528

产品详情

特性与用途：

- 1.独特的无密封结构,使之不会产生任何泄露;
- 2.自吸能力强,清水吸程可达8米;
- 3.泵吸的流体仅与胶管接触,因而,可输送各种粘度、密度、腐蚀性、磨蚀性流体物料;
- 4.能输送含有固体颗粒、结晶体、纤维物质及其他杂质的液体物料,不会产生任何堵塞及故障;
- 5.可以正反向运转,具有自清理能力;
- 6.泵启动不需要灌泵,对于间隙操作特别方便;
- 7.振动和噪音小,可以固定在小推车上移动操作;
- 8.结构简单,操作维修方便;
- 9.动力消耗少,积容效率高,并具有较好的计量能力。

从2000年初便开始研发投产软管泵泵送系统的泡沫混凝土设备，多年来我们一直坚持使用和销售软管泵系统泡沫混凝土设备，其中一个主要原因就是这种设备可以为我们省去不少原材料成本，而且对于用户来讲，更低的容重可以实现更好的保温隔热效果，真可谓一箭双雕，锦上添花！除了生产中节省水泥成本这个优点以外，其他还有哪些优势呢？请让我们在后期报道中一一道来。

滑靴式设计（滑靴式软管泵）。软管在泵腔中成U形或弓形；两个或两个以上的滑靴（滑块）被固定安装在转轮（转臂）上，以滑动的方式压缩软管。转轮每旋转一周压缩软管二次或多次（取决于滑靴数量）。因为产生磨擦热，为保证正常运行，泵腔中约一半充满着润滑剂，一方面为了降低磨擦系数，更主要的是为了将产生的磨擦热传递到泵体从而排出泵外，以保证泵的正常运转。这种滑靴式设计的优点是

可以达到更高的出口压力（最高可达1.6Mpa）。