

耐磨污泥输送泵_蠕动泵_污泥泵多图

产品名称	耐磨污泥输送泵_蠕动泵_污泥泵多图
公司名称	郑州伟业重工机械有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:伟业重工 型号:EW1973
公司地址	河南省郑州西 工业开发区
联系电话	0371-64426188 13838211528

产品详情

产品特点

相比需高昂维护费用的隔膜泵、螺杆泵而言，KP软管泵具有以下特点：

- 1、无需止回阀、流体密封系统及干转保护装置；
- 2、轻松输送腐蚀性浆体，腐蚀性的酸碱及气态流体；
- 3、输送高粘度流体和剪切敏感性流体；
- 4、具有良好的密封性、防堵塞性及防腐蚀性；
- 5、可反转消除堵塞物或彻底排除管线中的流体；
- 6、具有自吸吸程，吸程可达9m；扬程可达130m；
- 7、效率高，输送浆类介质最高浓度可达75%；
- 8、效益高，相比离心泵节能50%以上；
- 9、无打滑现象，具有较好的计量精确性和计量可重复性；
- 10、调节泵的转速可改变泵的流量，排出压力基本不变。

软管泵系列产品：是吸收了国外先进技术而开发的一种新型的、多功能、多用途工业泵。它彻底摆脱了传统泵叶轮和轴密封的运行模式，对粘度大、腐蚀性大、流体杂质大的介质输送具有极大的优势，是和传统输送泵的截然不同的原理，应用范围广。

该泵按结构形式分为：立式泵、卧式泵。

按密封形式分为：开式泵、半密封泵、全密封泵。

特性与用途：

- 1.独特的无密封结构,使之不会产生任何泄露;
- 2.自吸能力强,清水吸程可达8米;
- 3.泵吸的流体仅与胶管接触,因而,可输送各种粘度、密度、腐蚀性、磨蚀性流体物料;
- 4.能输送含有固体颗粒、结晶体、纤维物质及其他杂质的液体物料,不会产生任何堵塞及故障;
- 5.可以正反向运转,具有自清理能力;
- 6.泵启动不需要灌泵,对于间隙操作特别方便;
- 7.振动和噪音小,可以固定在小推车上移动操作;
- 8.结构简单,操作维修方便;
- 9.动力消耗少,积容效率高,并具有较好的计量能力。