

# 泛达panduit超五类屏蔽网线|网线批发|网线

产品名称	泛达panduit超五类屏蔽网线 网线批发 网线
公司名称	广州远博通讯设备有限公司
价格	1.00/箱
规格参数	网线种类:双绞线 长度:305米 适应范围:网络布线工程 综合布线 机房布线
公司地址	广州市天河区棠东东路19号整栋（部位：A207）
联系电话	86-020-13112141523 13112141523

## 产品详情

网线质量： 网线不错，铜芯比较粗，还算软。网线剪切下来，排齐后基本上不用怎么再做截取整齐，说明里面的线绞的很好。皮也很结实。系统性能测试至550MHz，经独立机构ETL/SE MKO测试和认证，获UL认证，所有性能均超过千兆以太网的性能要求！产品规格包装：305米/箱超过Cat5E类标准。高速电缆，支持带宽350MHz。可以支持千兆以太网的应用。

线规：24AWG，外径：5.5mm，重量：9.43kg/305m，

绝缘层：0.20mm，外皮：0.61mm，最大承受拉力：11.38k 运行温度：-20至60 。

电气参数NVP：0.70，最大直流电阻：9.38ohms/100m，

最大不平衡电阻 3%，互电容@1KHE：5.6nF/100m。 额定速率：70 nom% UL/NEC等级：CMR

认证：获UL listed file no.E138034 ETL verified TAI/EIA-568-B category5e 工作环境温度：-20 到60 范围

储运环境温度：-20 至80 之间 23AWG(0.55mm)铜线,HDPE绝缘外皮(高密度聚缘乙烯材料)

100欧姆特性阻抗 提供满足UL(CMR),CSA(CMG),CMP及IEC60332-3低烟无卤外皮

外径0.28in(7.01mm),轴包装,重量30lbs/1000ft(13.64kg/305m) 最大拉力：25lbs(11.38kg) 工作温度范围：-20 to 60 (-4 ° F to 140 ° F) 安装温度范围：0 to60 (32 ° F to 140 ° F) 全面满足和超越TIA/EIA-568-B.2和ISO/IEC11801国际布线6类标准,并满足最高环境要求的电磁兼容性(EMC)的性能要求。

网线品牌： 主要代理及经销品牌：AMP安普、COMMSCOPE康普

、SIEMON西蒙、TCL罗格朗、南京普天、PANDUIT泛达、BELDEN百通、NEXANS耐克森、DATWYLE R德特威勒、IBM等系列综合布线产品！

网线一米多少钱： 公司凭借良好的商业信誉，先后提供为智能大厦,智能小区,厂房,商业,校园,楼盘，智能家居等全套解决方案及广大网络系统集成商，是华南地区大规模的网络系统及监控工程服务商之一。几年来，在广大客户的关怀下，公司取得了良好的业绩，并凭借英博通讯本身强大的分销能力，公司与国内外众多知名网络设备、布线产品厂商建立了紧密型的合作伙伴关系。 需求产品量大，我们可以给予您最实惠的底价，确保您足够的利润空间！公司一贯坚持“质量第一，用户至上，优质服务，信守合同”的宗旨，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务，竭诚与国内外商

家双赢合作，共同发展，共创辉煌！

|主营产品，