

150ZJIA70 中沃 中煤稀介泵

产品名称	150ZJIA70 中沃 中煤稀介泵
公司名称	河北中沃泵业有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:中沃泵业 型号:DW1562
公司地址	安国路景水泵工业区
联系电话	13931894666

产品详情

ZJ系列渣浆泵产品注意事项

- 1、必须保证渣浆泵泵轴的转向与泵壳上箭头指示方向一致。电动机试转时必须与泵完全脱离，严禁电动机带动泵轴反向旋转，否则，将导致零件损坏。
- 2、采用填料密封的渣浆泵，开车前必须按要求添加盘根。
- 3、采用机械密封的渣浆泵，必须保证轴封水的供应。严禁无水运行，否则机械密封将烧毁。
- 4、采用稀油润滑的渣浆泵，在开车前应按油标的油位线加油。严禁无油开车，否则，轴承将烧毁。
- 5、装泵联轴器或泵皮带轮时，为保护机械密封不致因冲击力受损，必须先打入泵联轴器或泵皮带轮后，才能装入机械密封。否则锤击力有可能导致机械密封动、静环破裂。
- 6、顾客现场安装电动机皮带轮，当轴径 65mm时，应按我厂提供轴端加工图及附件钻孔、攻丝、安装轴端挡环圈，以确保皮带轮运行安全。

脱硫泵和渣浆泵的区别：脱硫泵和渣浆泵同属悬臂式单级单吸离心泵，是专为输送含有细颗粒的腐蚀性介质而设计开发的。气体从脱硫塔下部进入，穿过填料层，与从塔顶淋下的脱硫贫液逆流接触，将硫化氢脱除，净化后的气体从脱硫塔顶排出。从塔顶淋下的溶液吸收硫化氢后流入富液槽析硫，然后经再生泵送至喷射再生槽与被吸入的空气作用，溶液被氧化、再生，再生后的贫液经液位调节器流入贫液槽，再经脱硫泵打入脱硫塔，连续脱硫。

ZJ系列渣浆泵同时硫泡沫从再生槽溢流出来进入泡沫池过滤出硫膏外运处理。

渣浆泵机械密封在使用过程中要注意下下事项，否则会减少渣浆泵的使用寿命，降低工作效率。

- 1、对于外冲洗机封的冷却水的压力不宜过大，一般情况不高于0.05MPa，流量0.3L/S左右，通常能自然流动即可。泡沫泵
- 2、对于内冲洗机封的冷却水的压力应比密封腔内的工作压力高0.1MPa以上。流量0.5L/S左右。冲洗水进入泵腔。泵业集团
- 3、每次待冲洗水或冷却水开启五分钟后，再启动设备。
- 4、每次停止设备五分钟后，再停冲洗水或冷却水。
- 5、机械密封不允许在无冲洗水或冷却水状态下运行，或干摩擦运行。