

履带旋喷钻机 聚强旋喷钻机 软基处理旋喷设备

产品名称	履带旋喷钻机 聚强旋喷钻机 软基处理旋喷设备
公司名称	天津市聚强高压泵有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:天津聚强 型号:XPL-35
公司地址	天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号
联系电话	022-27523956 15222758697

产品详情

旋喷钻机规章制度

旋喷钻机操纵规程使工作轮转动时，必须轻、匀、平稳。操纵各手把进行变速、变向、分动或接合横、立轴箱时，必须将离合器置于分离位置，旋喷钻机或使工作轮停止转...

旋喷钻机操纵规程使工作轮转动时，必须轻、匀、平稳。操纵各手把进行变速、变向、分动或接合横、立轴箱时，必须将离合器置于分离位置，旋喷钻机或使工作轮停止转动后进行。

卡盘顶丝必须均匀拧紧。使用游星齿轮式升降机时，严禁将左右抱闸同时闸紧。移动油压钻机前，应先松开锁紧机构并将滑轨擦净，涂上润滑油，移动后将锁紧机构锁紧。油压钻机不在前后极限位置时，严禁进行钻进或提升工作。钻进中应留意油压表和孔底压力指示表的反应。需要加大或减小孔底轴心压力时，应逐步调节，不利忽然改变。

【天津市聚强高压泵有限公司向您推荐新款履带式高压旋喷钻机XPL-50】

XPL-50型锚固旋喷钻机

特点：

- 1.配备有回转支架，需要时孔位可转至履带侧边工作，提高了工作效率。配备精确的钻塔垂直度、动力头回转速度及提升速度显示装置。钻机对孔、定位准确快捷。
- 2.采用先进的直动式负载反馈微调变量液压系统，功率随负载变化，高效率，低能耗。

- 3.配备大牵引力履带底盘，爬坡能力强，设备移位方便、快捷。
- 4.动力头变速范围宽，可满足各种地层和不同的旋喷工艺的需求。
- 5.动力头行程长，可接3米钻杆，减少辅助时间。
- 6.采用定制的进口的定位专用阀，其特性完全满足旋喷工艺要求。

高压旋喷桩返浆问题:

用高压旋喷桩作为止水帷幕，施工前可以在桩侧基坑内挖条沟，作为返上来的水泥浆储存的地方使用，以免场地到处跑浆。它是随着提钻同时进行高压注浆，浆液与四周土体结合而形成具有一定强度和止水功能的桩，浆液是会冒出来的，提钻速度要与注浆量、压力等配合好，才能保证旋喷桩的施工质量。注意地面以下2m左右就停止注浆，以免到地面后高压浆液伤人引发安全事故。