

300S32 12SH13 中沃 双吸泵轴承体

产品名称	300S32 12SH13 中沃 双吸泵轴承体
公司名称	河北中沃泵业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:中沃泵业 型号:OV1372
公司地址	安国路景水泵工业区
联系电话	13931894666

产品详情

卧式中开双吸泵吸不上水的原因：

水流进出水管中阻力损失过大

有些用户测量，蓄水池或水塔到水源水面垂直距离还略小于水泵扬程，但提水量小或提不上水。其原因常是管道太长、水管弯道多，水流管道中阻力损失过大。其原因常是管道太长、水管弯道多，水流管道中阻力损失过大。一般情况下90度弯管比120度弯管阻力大，每一90度弯管扬程损失约0.5~1米，每20米管道阻力可使扬程损失约1米。此外，有部分用户还随意水泵进、出管管径，这些对扬程也有一定影响。

河北中沃工业泵厂主营大流量单级双吸中开离心泵、混流泵、耐磨渣浆泵、电厂脱硫泵、矿用多级离心泵、压滤机入料泵、管道直联泵、不锈钢化工离心泵、泵用机械密封、柴油机水泵机组等产品，并承揽非标泵产品及其配件的设计、生产与加工，水处理工程设计。信誉保障，质量保证，交货迅速。欢迎各届朋友前来洽谈业务。

叶片式泵中的离心泵按吸入腔分，可分为单吸泵和双吸泵。对于这两种泵的区别大家有很多误区。

首先，卧式中开双吸泵主要是介质在叶轮两端吸入，叶轮两侧各有一个密封腔。而不是泵有两个吸入口。双吸泵的抗气蚀能力比单吸泵要强。由于介质在叶轮两端吸入，会形成水力对称，这样双吸泵的平衡轴向推力作用比单吸泵要好，运行起来更平稳。而且介质的流速较低，叶轮不容易产生气蚀现象。但是双吸泵比单吸泵要多一个密封腔，所以其成本相对较高。

其次，卧式双吸泵更适合输送大流量，要求运行平稳的工况。当泵的流量要求很高时，如果是单吸泵则

要有很大的泵入口和出口口径，同时，转速不能太大，需稳定在1450rpm左右。若采用双吸泵，泵的尺寸和重量都可以相对减小，转速也可以提高，容积效率增加。

S清水离心泵就是属于单吸泵，这种泵适用于工业和城市给水、排水、也可用于农业排灌。供输送清水或物理及化学性质类似清水的其他液体之用，温度不高于80℃，流量在6.3m³/h~400m³/h之间。我公司生产的SH系列双吸中开泵属于双吸泵。其流量在140m³/h~7500m³/h之间，扬程在11m~165m之间。

卧式中开双吸泵常见故障主要包括：

1，不出水或是出水量不足。（原因：泵进空气，吸水管漏气，水泵转速低或转向错误。）

排除方法：继续灌水或抽气，压紧填料堵住漏气，调高转速和改变驱动器转向，

2，水泵启动不了或开启功率太大（原因：电压低，泵轴弯曲，流量超过使用范围）

排除方法：换大功率电机，校直泵轴，关小出水阀。

3，震动和噪声严重超标（原因：轴承损坏，螺栓松动，密封环和叶轮产生摩擦）

排除方法：更换泵轴，拧紧螺栓填实底座，更换密封环或叶轮。