

200DF652 中沃DF卧式多级离心泵参数价格

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 200DF652 中沃DF卧式多级离心泵参数价格 |
| 公司名称 | 河北中沃泵业有限公司 |
| 价格 | 150.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:中沃泵业 型号:UU1524 |
| 公司地址 | 安国路景水泵工业区 |
| 联系电话 | 13931894666 |

产品详情

多级泵滑动轴承损坏形式主要有哪几种?

- (1) 疲劳点蚀。
- (2) 擦伤。
- (3) 烧伤。
- (4) 电蚀。
- (5) 保持架损伤。
- (6) 内外环断裂。
- (7) 滚珠失圆。
- (8) 滚动道面剥离。

多级离心泵泵运转中消耗功率太大的解决方案

- 1、 检查水泵各零件，如离心泵的零件有损坏需及时修理或者更换
- 2、 及时更换多级离心泵损坏的轴承
- 3、 如多级泵的填料压得紧，需放松填料压盖及检查水封管等

- 4、 适当关闭出多级离心泵水管的闸阀
- 5、 把离心泵的轴拆出进行校直及修理

不锈钢多级泵类型选择 水泵的结构类型，通常有卧式、立式和斜式三种，它们的特点如下：

.卧式泵要求的安装精度比立式泵低，同时也便于检修，但一般在起动前要进行排气充水，要求泵房有较大的平面尺寸，适用于水源水位变幅不大的场合。

.立式泵要求泵房的平面尺寸较小，水泵叶轮浸没于水下，起动方便，电动机安装在上层，有利于散热、采光、防潮、通风，适用于水源水位变幅较大的场合采用。

.斜式泵安装方便，可安装在岸边斜坡上，多为中小型，其叶轮浸没于水下，便于起动。

.为了便于维修管理，同一泵站枢纽内的主要水泵应尽可能选用同一类型；用水流量变化较大时，应选两种型号的大、小泵进行调配。

.为了提高泵站的保证率，需要选择必要的备用机组，一般占泵站台数的20~25%，且不少于一台。