

PVDF弯头

产品名称	PVDF弯头
公司名称	扬中市宝辰工程塑料有限公司
价格	500.00/kg
规格参数	品牌:宝辰 型号:20-800
公司地址	扬中市经济开发区兴隆镇德云村
联系电话	13912114699

产品详情

高级工程塑料pvdf管

性能参数表

性质 试验标准 数据 性质 试验标准 密度 ISO1183 1.77g/cm³ 体积电阻 VD0303 > 10¹³Ω·cm 吸水性 DIN53495 0.04% 表面电阻 VDE0303 > 10¹⁴ 化学抵抗性 - 介电常数1MHz DIN53483 7.25 连续使用温度 - 30~150 介电损耗因数1MHz DIN53483 0.18 屈服抗拉强度 ISO527 50MPa 介电强度 VDE0303 22kv/mm 屈服拉应变 ISO527 9% 泄漏电流强度 DIN5340 KC300 极限抗拉强度 ISO527 46MPa 粘接性 0 极限拉应变 ISO527 80% 无毒无害性 EEC90/128 - 抗冲击韧度 ISO179 252kJ/m² 摩擦系数 DIN53375 0.34 缺口冲击韧度 ISO179 22kJ/m² 燃烧性能 UL94 V-0 洛氏法球压硬度 ISO2039-1 80MPa 抗紫外线性能U.V + 邵氏D硬度 DIN53505 78 耐酸性 + 抗弯强度 ISO178 80MPa 耐碱性 + 弹性模量 ISO527 2000Mpa 耐碳酸水性 + 维卡软化温度 ISO306 140 耐氯碳酸水性(CKW) + 热畸变温度 ISO75 145 耐芳香族化合物性 +

热线性膨胀系数 DIN53752 1.2K⁻¹*10⁴ 耐酮性 0 热导率20 DIN52612 0.13w/(mxk) 耐热水性

进口PVDF

特点：

具有比同类的聚四氟乙烯更高的刚度和承压能力，但光滑性和电气绝缘性稍逊。它具有低温条件下的高强度和um韧性，可自行熄灭。其工作温度在-60 到+150 之间。

PVDF对氯化物，溴化物以及能量射线均可保持稳定。高温时酯和酮溶液均可对其造成侵蚀

进口PVDF 缺点：燃烧时含有氟的烟，不易粘接。

进口PVDF 用途：半导体，液晶关联装置等的电子工业领域，化学装置领域,食品加工机器，包装机器的各种零部件、管道、密封件、泵部件、旋转碟、阀门、滑轨等。适用于石化、化工、冶金、食品、造纸、纺织、管道，密封件，泵部件，旋转碟，阀门，止流阀，萃取离

心器，嵌齿轮，管道连接，滑轨。制药和原子能工业的元件制造。