

# 长安风淋室工厂风淋室金毅净化风淋室查看

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 长安风淋室工厂风淋室金毅净化风淋室查看       |
| 公司名称 | 东莞市金毅净化科技有限公司             |
| 价格   | 150.00/件                  |
| 规格参数 | 品牌:金毅净化科技<br>型号:CN1774    |
| 公司地址 | 广东省东莞市长安镇沙边牌坊景湖路18号       |
| 联系电话 | 0769-81873112 13827264561 |

## 产品详情

### 金毅净化风淋室价格说明，如何正确选购风淋室

由于风淋室是特定的工业净化设备，一般用户在平时的工作生活当中会很少接触，又由于净化产品是新兴行业，对于像风淋室设备类的产品很多客户都是初次接触，因此对风淋设备的性能，价格，选型，品牌等知之甚少，因为陌生从而让消费者在选购设备的时候往往不知所措，不知道如何下手。

根据笔者几年的从业经验，现将风淋室的主要性能作一描述，同时将对风淋室选型、购买过程中应该注意哪些问题向消费者作一介绍，希望能够对消费者选购风淋室有所帮助，避免因陷入盲区对导致对设备的误购，从而为日后的使用、维护埋下隐患。

### 金毅双人标准型双吹风淋室规格说明：

1. 外型尺寸（W\*D\*H）：1400mm\*2000mm\*2100mm；风淋区尺寸(W\*D\*H)：800mm\*1900mm\*1960mm

### 金毅单人双吹风淋室专业生产厂家

#### 单人双吹风淋室规格参数:

1、外型尺寸（W\*D\*H）：1400mm\*1000mm\*2180mm；风淋区尺寸(W\*D\*H)：790mm\*866mm\*1880mm

2、喷嘴：全锈钢埋入式12只

3、换气次数：600次/小时

4、风速：25 – 30m/s

5、控制系统：PLC控制，微动触摸式按钮开关，LED显示吹淋时间（0-99s可调），韩国Autonics红外线感应，自动吹淋，智能语音提示

6、过滤效率：高效过滤器99.99%(0.3um)；初效过滤器35%（5um）

7、箱体主材：1.5mm的冷轧钢板（电解板），表面静电喷涂处理

8、门：材质为全锈钢（SUS304），带玻璃视窗；装有Oubao闭门器，自动关闭

9、门互锁方式：风淋时两扇门同时闭锁；平时电子互锁，只可打开其中的一扇门

10、照明：20W Philips日光灯

11、电源：380V 50Hz

12、功率：1.12Kw

13、重量：约420Kg

14、适用人数：1-2人

15、可选配件：

a、全不锈钢材质

b、双速吹淋

c、全自动感应平移门

d、全自动感应PVC快速卷帘门

金毅单人双吹风淋室工厂专业生产销售

金毅单人标准型双吹风淋室基本配置及说明(三)：

18. 电器元件：空气开关DN63;接触器5S-3510;热继电器RS-25A；品牌电器元件，风淋优秀品质保障;

19. 不锈钢拉手：坚固耐用；采用美国”道康宁“密封胶密封，环保无异味；

20.

安全措施：内部安装有红色”急停“按钮，紧急情况下按下按钮，系统断电双门可同时打开利于逃生；

21. 功率：1.1Kw；重量：约350Kg

22. 适用人数：1-2人（建议标准人数为1人）