

# 576芯三网合一光缆交接箱

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 576芯三网合一光缆交接箱                         |
| 公司名称 | 慈溪市欣昊通信设备有限公司                         |
| 价格   | 230.00/台                              |
| 规格参数 | 品牌:欣昊通信<br>型号:XH<br>规格尺寸:1460*760*640 |
| 公司地址 | 浙江慈溪市观海卫镇                             |
| 联系电话 | 0574-63608986 18858233158             |

## 产品详情

( 中国电信三网合一光缆交接箱|中国联通三网合一光缆交接箱|中国移动三网合一光缆交接箱|各地广电网络三网合一光缆交接箱|三网合一光缆交接箱|三网合一箱|三网合一光纤配线架|光分路器箱|塑料分线盒|室内外配线箱|尾纤、跳线|光纤适配器|耦合器|熔纤盘|光纤面板|光纤桌面盒|110跳线架|ODF箱|卡接模块|网络模块|数字配线架|同轴连接器|网络配线架|理线架|光缆交接箱|分线箱|分纤箱|机柜打线工具|光通信附件 )

光缆交接箱是室外光缆接入网中主干光缆与配线光缆节点处实现室外光纤配线的设备，可以实现光纤的直通、盘储、和光纤的熔接、调度功能。可室外落地、架空安装两种方式。

产品特性：

光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续和配线有直接连接和交叉连接的功能。

采用熔配一体化抽à-式模块，使交接箱容量大，密度高。

箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境。

箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208 IP65级。

具有很好的安装性能及防破坏功能。

箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。

光缆交接箱体箱材料为SM,容量0~576芯。

## 技术特性:

高压防护接地与机箱绝缘电阻： 20000M /500V(DC)

箱高压防护接地与机箱间耐压 15000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧。

箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N

机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级

## 工作环境:

环境温度：-45 ~ +80

相对湿度：40 时小于95%

大气压力：70 ~ 106Kpa