

红光激光器十字线状激光模组

产品名称	红光激光器十字线状激光模组
公司名称	西安萱瑞光电科技有限公司
价格	300.00/支
规格参数	型号:XR-635S5-1245 波长:635nm 类型:十字线光源
公司地址	陕西省西安市雁塔区电子城街道办事处杜城村266号04-13-223-1室
联系电话	15389209114

产品详情

xr-635s5-1245系列激光模组：

关键词：红光模组，激光模组，十字线状激光模组，激光十字线，十字线激光

红光是十字线状激光器可采用功率不同的激光管和参数不同的准直透镜,再配以不同参数十字柱面镜,产生不同光束发散度的十字线,出口功率也可根据不同的使用要求调整,可根据用户具体用途定制。

激光器均选用高品质的原装、进口激光二极管，配以高性能的apc、acc驱动电路和光学镀膜玻璃透镜组或优质塑透镜胶组成，具有高可靠性、高稳定性、抗干扰性强、一致性好、使用寿命长等特点。

产品主要用于各种机械加工、纺织成衣定位、工业仪器设备、激光医疗仪器、激光定位器等。

技术参数：

波 长：635nm、650nm、658nm

出瞳功率：0.3mw ~ 200mw

扇 角：10° ~ 90°

线宽：1250px处最细0.5mm；1.5m处最细0.8mm；6m处最细2mm；10m处最细3.5mm

光学系统：球面玻璃透镜组、优质非球面玻璃透镜。

弯曲度：1mm @ 5m

工作电压：dc 3v、4.5v、5v、9v、12v(可选)

激光级别： 、 a、 b

工作温度：-10 ~ 50 ；部分可达：-10 ~ 70

存储温度：-40 ~ 80

选配附件：激光器专用电源、支架

外形尺寸：12mm × 45mm、16mm × 60mm

(注明：外形尺寸不限于表中数据，用户可根据需要定制)

更多型号：

型号	波长	出瞳功率	线宽	扇角	外形尺寸
xr-635s1-1245	635nm	1mw	0.5mm	10° ~ 135°	12mm × 45mm
xr-635s3-1245	635nm	3mw	0.5mm	10° ~ 135°	12mm × 45mm
xr-635s5-1245	635nm	5mw	0.5mm	10° ~ 135°	12mm × 45mm

xr-635s10-1660	635nm	10mw	0.5mm	10 ° ~ 135 °	16mm × 60mm
xr-650s1-1245	650nm	1mw	0.5mm	10 ° ~ 120 °	12mm × 45mm
xr-650s3-1245	650nm	3mw	0.5mm	10 ° ~ 120 °	12mm × 45mm
xr-650s5-1245	650nm	5mw	0.5mm	10 ° ~ 120 °	12mm × 45mm
xr-650s10-1245	650nm	10mw	0.5mm	10 ° ~ 120 °	12mm × 45mm
xr-658s20-1245	658nm	20 mw	0.5mm	10 ° ~ 120 °	12mm × 45mm
xr-658s50-1245	658nm	50 mw	0.8mm	10 ° ~ 120 °	16mm × 60mm

