

圈羊铁丝防护网厂家联系闫玉

产品名称	圈羊铁丝防护网厂家联系闫玉
公司名称	河北祥晟五金丝网制品有限公司
价格	2.00/平米
规格参数	运输:物流 型号:XS-08 付款方式:祥晟
公司地址	河北省安平王胡林开发区
联系电话	0318-7859338 15131879580

产品详情

[草原网](#)也叫牛栏网、畜牧养殖网、[牛栅栏](#)、[羊围栏](#)、养鹿网

1.草原网 草原网(牛栏网),是一种在美洲欧洲广泛使用的保护生态平衡,防止山体滑坡,畜牧业围栏,尤其是在多雨山区在网子外面缝制一层防晒120克尼龙编织布阻挡泥砂流出所以近年发展迅速。全自动机械制作特点:节约了大量人工,减轻工人劳动强度,在缠绕时加2T-3T机械压力使网面平整、结构坚固精密,网眼均匀、整体性强。尤其是采用了先进的压波工艺在每个网格之间压一个深12MM宽40MM弯,此弯俗称“波”更加使得网面平整,在冬夏气候变化大地区缓解了热胀冷缩并防止有猛兽撞击时网面自动回位增加网面的缓冲力。草原网(牛栏网)取材一般采用热镀锌丝,上锌量一般为每平方米60克-100克,潮湿地区要求较高,采用230克左右的丝,最近非洲地区也采用冷镀锌丝制作。

横向丝,抗拉力80KG--90KG以增加网的抗冲击力。

竖向丝,抗拉力40KG-50KG的低碳钢丝以便缠绕在横丝上。(缠绕时加2T-3T机械压力防止竖向丝滑动)

草原网(牛栏网)网面要求平整度为:每50米长上下起伏点不超过1个(10平方厘米),上下起伏高低不超过10MM。网格左右误差不超过3MM,每卷牛栏网横丝不许有接头。网格破损率0%

2.草原网规格 牛栏网采纳AJ3F材质高超度镀锌钢丝,用优秀的机器设施.细心加工,主动化拧编而成.

牛栏网的网眼孔径: (1) 1米的2个8.9cm 1个10.1cm 11.4cm 12.7cm 14cm 15.27cm

17.81cm (2) 1.2米的3个10cm 2个15cm 3个20cm

(3) 1.5米的3个20cm 2个15cm 6个10cm (4) 1.8米的3个20cm 2个15cm

9个10cm 特异格式可订做牛栏网的网高:1-2米牛栏网的网长:115英尺(50米) 330

英尺(100米);牛栏网的网眼、网高、网长都可肆意调剂。牛栏网的产品构造新奇、稳固细密、网面平缓、网眼匀称、集体性强。牛栏网的韧性大、不合并、防滑、抗压、耐侵蚀,防风、防雨无论本地天气。牛栏网采纳高超度镀锌钢丝编结,强度高拉力大,能经得起牛、马、羊等牲畜的强烈冲击,平安可靠。

3.草原网编织特点 编织特点:本产品采用AJ3F材质高强度镀锌钢丝,用先进的自动化机器设备。由镀锌环扣连接,自动化拧编而成。具有结构合理,外型美观,抗拉强度大,耐腐蚀性强等优点。

产品规格:网眼:(cm)15-14-13-11-10-8-6(经);(cm)15-18-20-40-50-60-65(纬);网高:

0.8米、0.9米、1.0米、1.1米、1.2米、1.5米；网长：115英尺（50米）330英尺（100米）；网眼、网高、网长都可任意调整。 4.草原网材质特性

产品结构新颖、坚固精密、网面平整、网眼均匀、整体性强。

韧性大、不并拢、防滑、抗压、耐腐蚀，防风、防雨无论当地气候。地理、自然条件多么恶劣且能保证使用寿命，使用寿命一般长达几十年。即使局部裁截，局部承受压力也不至发生松动变形现象。该产品防腐蚀性能好，有极强的防腐抗氧化等特点，具有一般钢丝网都不具备的优点。克服了电焊网焊接点易开焊脱落的缺点，一次安装永不松动，是保护草牧场、林场、高速公路和生态环境的最佳设施。 5.草原网验收原则 5.1

设计方案有无缺陷，是否为优化方案。 5.2 围栏线路应符合用户的要求，外观整齐 5.3

围栏张紧力要按JB/T 7138.4—1993的检测方法检查。 5.4

围栏纬线与各立柱的绑结应牢固可靠。 5.5 所有立柱应牢固可靠，所有紧固螺丝应拧紧。

5.6 地面不应有碎钢丝、铁钉等金属物。 5.7

围栏架设后如不符合上述要求，应立即返修，经检验合格方可交付使用。