

光纤耦合激光器

产品名称	光纤耦合激光器
公司名称	西安萱瑞光电科技有限公司
价格	500.00/支
规格参数	型号:XR650G50 波长:650nm 类型:点光源
公司地址	陕西省西安市雁塔区电子城街道办事处杜城村266号04-13-223-1室
联系电话	15389209114

产品详情

xr650g50光纤耦合激光器：



关键词：光纤耦合，耦合输出，光纤激光器，耦合输出激光器

光纤因为其柔性的特点，可以使激光发光端灵活自由的移动，使激光器的使用更加方便；可以对激光光束整形，使得光束的模式更好；也可将若干激光光束整合，提高激光器的功率。

激光器均选用高品质的原装、进口激光二极管，配以高性能的apc、acc驱动电路和光学镀膜玻璃透镜组或优质塑透镜胶组成，具有高可靠性、高稳定性、抗干扰性强、一致性好、使用寿命长等特点。

产品广泛应用于各种工业标识器、军用器械及仪器装备、教学试验光源、激光医疗仪器、舞台灯光及演示用激光光源。

技术参数：

波 长：635nm、650nm、658nm

出瞳功率：0.3mw ~ 50mw

发 散 角：0.1mrad ~ 0.6mrad

光学系统：光学镀膜玻璃透镜

光纤芯径：单模4um，多模50um，100um，200um，400um，600um，800um

光斑描述：最小光斑直径 0.3mm，光斑大小可以根据使用距离调节

工作电压：dc 3v、4.5v、5v、12v、24v、av220v

激光级别： 、 a、 b

(注：可根据客户需求定制尺寸及功率)