

各种型号 不锈钢软管 宝钢

产品名称	各种型号 不锈钢软管 宝钢
公司名称	宁波市鄞州元蓉机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	外径:根据型号而定 (mm) 壁厚:根据型号而定 (mm) 产地/厂家:宝钢
公司地址	宁波市鄞州区姜山镇仪门村 (星光家园管理用房 10-2号)
联系电话	86 0574 83072181 13738497588

产品详情

外径	根据型号而定 (mm)	壁厚	根据型号而定 (mm)
产地/厂家	宝钢	材质	不锈钢
规格	根据型号而定	类型	软管
用途	多种	形状	圆柱
内径	4mm-10mm		

不锈钢软管材料:sus301/sus304;内径4mm-10mm抛光处理。不锈钢软管用途:自动化仪表信号管、自动化仪表电线保护管;精密光学尺线路、工业传感器、电子设备线路保护管;电器线路的安全防护、热工仪表毛细管的防护及空芯高压光缆的内支撑。不锈钢软管特性:具有良好的柔软性、耐蚀性、耐高温、耐磨损、抗拉性、防水性并提供优良的电磁屏蔽性能。京生不锈钢软管能自由地弯曲成各种角度和曲率半径,在各个方向上均有同样的柔软性和耐久性;不锈钢软管节距之间灵活,有较好的伸缩性,无阻塞和僵硬现象;不锈钢穿线软管各节边扣之间具有一定的抗拉力,以防软管的破坏导致软管内部铺设的线路暴露在外部,轴向拉力能承受公称内径的6倍以上。

规格型号	最小内径mm	最大外径mm	京生钢带厚度mm	节距长度mm	包装单位m	自然弯曲半径mm
jsf-sjs-004	3.85	6.80	0.20	2.0	200	30
jsf-sjs-005	4.70	7.70	0.20	2.0	200	35
jsf-sjs-006	5.75	8.50	0.20	2.5	200	40
jsf-sjs-008	7.70	11.35	0.22	4.0	200	45
jsf-sjs-010	9.70	13.85	0.22	6.1	200	55
jsf-sjs-012	11.65	15.85	0.22	6.1	100	60
jsf-sjs-013	12.65	16.85	0.22	7.0	100	65

jsf-sjs-015	14.65	19.35	0.24	7.0	100	80
jsf-sjs-016	15.65	20.35	0.24	7.0	100	85
jsf-sjs-019	18.60	23.70	0.26	8.0	50	95
jsf-sjs-020	19.60	24.70	0.26	8.0	50	100
jsf-sjs-025	24.60	30.75	0.28	10.0	50	115
jsf-sjs-032	31.50	38.00	0.35	15.0	50	140
jsf-sjs-038	37.40	46.10	0.35	15.0	25	160
jsf-sjs-051	50.00	59.00	0.40	16.0	25	190
jsf-sjs-064	62.50	74.00	0.45	16.0	20	280
jsf-sjs-075	73.00	85.00	0.53	17.2	20	320
jsf-sjs-080	78.00	91.00	0.53	17.2	20	330
jsf-sjs-100	97.00	111.5	0.68	17.2	10	380