

陶瓷散堆填料 各种含量都有 (%)

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 陶瓷散堆填料 各种含量都有 (%) |
| 公司名称 | 萍乡市建威化工填料助剂有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 含量 :各种含量都有 (%) 材质:陶瓷 厂商:建威 |
| 公司地址 | 江西省萍乡市萍乡经济开发区金陵西路80号 |
| 联系电话 | 13907999971 |

产品详情

| | | | |
|--------|--------------|----|-------------------------|
| 含量 | 各种含量都有 (%) | 材质 | 陶瓷 |
| 厂商 | 建威 | 密度 | - (g/cm ³) |
| 执行质量标准 | - | | |

产品描述：

陶瓷散堆塔填料具有优异的耐酸耐热性能，能耐除氢氟酸以外的各种无机酸、有机酸及有机溶剂的腐蚀、可在各种高温、低温场合使用，应用范围十分广泛，可用于化工、冶金、煤气、制氧等行业的干燥塔、吸收塔、冷却塔、再生塔等。

主要技术指标:

| 品名 | 规格mm | 比表面积m ² /m ³ | 空隙率m ³ /m ³ | 堆积重量kg/m ³ | 堆积个数 n/m ³ |
|-----|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 拉西环 | 25 × 25 × 2.5 | 190 | 0.78 | 505 | 49000 |
| | 50 × 50 × 5 | 93 | 0.81 | 457 | 6000 |
| 十字环 | 80 × 8 | 120 | 0.54 | 916 | 1950 |
| | 100 × 10 | 110 | 0.53 | 930 | 1000 |
| | 150 × 15 | 60 | 0.58 | 960 | 296 |
| 异鞍环 | 25 × 20 × 3 | 190 | 0.75 | 580 | 76933 |
| | 38 × 30 × 4 | 131 | 0.78 | 490 | 15400 |

| | | | | | |
|-----|---------------|-------|-------|-----|--------|
| | 50 × 42 × 5 | 88.4 | 0.79 | 454 | 6450 |
| | 76 × 53 × 9 | 58.5 | 0.80 | 420 | 1976 |
| 鲍尔环 | 25 × 25 × 3 | 220 | 0.73 | 620 | 40500 |
| | 50 × 50 × 3 | 120 | 0.78 | 550 | 6800 |
| 矩鞍环 | 25 × 20 × 3 | 200 | 0.727 | 602 | 58230 |
| | 16 × 12 × 3 | 378 | 0.71 | 686 | 269900 |
| 阶梯环 | 25 × 20 × 3 | 270 | 0.74 | 624 | 74000 |
| | 50 × 30 × 5 | 108.8 | 0.787 | 516 | 9091 |
| 共轭环 | 38 × 38 × 4 | 118 | 0.80 | 540 | 13950 |
| | 50 × 50 × 5 | 72 | 0.80 | 490 | 6806 |
| 瓷三环 | 25 × 13 × 2 | 240 | 0.72 | 850 | 87040 |
| | 38 × 20 × 3.5 | 160 | 0.75 | 770 | 27600 |
| | 56 × 30 × 4.5 | 138 | 0.75 | 740 | 10100 |
| 低环 | acp-25 | 251 | 0.77 | 550 | 23000 |
| | acp-38 | 140 | 0.82 | 430 | 18000 |
| | acp-50 | 106 | 0.84 | 380 | 12500 |

更新时间：2010-10-11