

# 研恒EIS-2208 2U上架式服务器

产品名称	研恒EIS-2208 2U上架式服务器
公司名称	广州市研恒计算机科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:研恒 型号:EIS-2208
公司地址	广州高新技术产业开发区科学城科学大道112号A1栋1603房
联系电话	020-82526990 13428770326

## 产品详情

特性 2U上架式，结构稳固，散热优良 支持热插拔，最多支持8硬盘，支持RAID0，1，5，10  
专用远程端口，支持远程管理 700W服务器冗余电源

双路E5系列处理器，性能强大

## 规格

外观结构：	采用优质的1.0mm镀锌钢板，结构稳固；优越的散热设计，4个8025双滚珠高速风扇
外形尺寸：	长650mm × 宽440mm × 高88mm，标准2U19"上架式热插拔机箱，机箱两侧配有导轨
处理器：	支持双路英特尔至强E5-2600系列处理器（标配两颗E5-2603处理器）
系统芯片集	英特尔C606芯片组

系统内存：	最大支持256GB的DDR3 1600/1333MHz RECC DDR3;8个内存插槽
BIOS	128Mb SPI Flash EEPROM With AMI BIOS
在板视频	集成显示核心最新的图形处理核心
在板LAN	2个10/100/1000Mbps网口
远程控制	1个RTL8201N专用远程接口，支持智能平台管理接口（版本2.0），支持虚拟媒体和KVM
IDE控制器	4个SATA II；4个SATA III；8个SAS
RAID	支持RAID0，1，5，10
I/O接口	前置2个USB2.0，后置2个USB2.0;1个快速UART16550串口；1个VGA
硬件监测	故障/错误/过载和报警（包括磁盘/RAID/电力/风机/温度/IO性能）
总线扩展：	3（×8）PCI-E 3.0 in × 8 slots；1（×4）PCI-E 2.0 in × 8 slots；1PCI
支持硬盘：	HDD-500G,HDD-1TB,HDD-2TB,HDD-3TB
箱盘位数：	8个硬盘抽取盒设有锁定装置，滑轨设计让硬盘抽取更方便
硬盘热插拔	支持硬盘热插拔
电源功耗	全汉2U 700W服务器YONGYU电源
电压输入	100-230V,50/60Hz
电源认证	UL TUV CE CB CCC ROHS 80PLUS FC
平均故障时间	100000/H(MTBF)

工作温度

- 10 ~60

相对湿度

5%~90%，非凝结