

补口热收缩带

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 补口热收缩带 |
| 公司名称 | 济宁市鸿源管道材料有限公司 |
| 价格 | 12.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:济宁华奕 型号:219*500*2.0 |
| 公司地址 | 济宁市任城区李营街道办事处平店村 |
| 联系电话 | 13563797373 |

产品详情

热收缩带|热收缩补口带|补口热收缩带|聚乙烯热收缩带|管道防腐热收缩带|热收缩开口套|热缩带|热收缩防腐带|辐射交联聚乙烯热收缩带|焊接口防腐热收缩带

联系人 张超 电话13563797373

补口热收缩带是由辐射交联聚烯烃基材和特种密封热熔胶复合而成，特种密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。热收缩带在加热安装时，基材在径向收缩的同时，内部复合胶层熔化，紧紧地包覆在补口处，与基材一起在管道外形成了一个牢固的防腐体，具有优异的耐磨损、耐腐蚀、抗冲击及良好的抗紫外线和光老化性能。此外补口热缩带在行业内称为活套，相对热缩套的叫死套来讲的，除了补口热缩带主体，还配有胶条和固定片，且补口热缩带便于规模化生产，施工也方便很多。

补口热收缩带的机械强度高、抗老化能力强，耐环境应力性能好，粘接性能优异。使用方便。

执行标准":SY/T 0413-2002，NACE

RP0303-2003，运行温度:80，适用外防腐涂层:PE、FBE、PP，钢管预热温度:75 推荐除锈等级:Sa 2.5产品规格，产品可用于DN100-DN1000的所有钢管，基材厚度从1.0-2.0mm,胶层厚度从0.8-2.0mm。

补口热缩带系列产品是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的。应用于石油天然气行业长途运输石油、天然气钢管焊口防腐,本世纪初又大量应用于长输石油、天然气钢管焊口防腐，城市燃气管网接缝防腐，供热钢管接缝防腐，自来水管接缝防腐等领域。

产品厚度及常用规格

| 序号 | 规格 | 热收缩带长度 | 固定片规格 |
|----|-------------|--------|---------|
| 1 | 159*500*2.0 | 620 | 100*500 |
| 2 | 168*500*2.0 | 650 | 100*500 |
| 3 | 219*500*2.0 | 830 | 120*500 |
| 4 | 273*500*2.0 | 1030 | 120*500 |
| 5 | 325*500*2.0 | 1210 | 120*150 |
| 6 | 406*500*2.3 | 1480 | 150*500 |
| 7 | 457*500*2.3 | 1650 | 150*500 |
| 8 | 711*500*2.3 | 2480 | 180*500 |
| 9 | 813*500*2.3 | 2820 | 180*500 |

| 适应管径 (mm) | 规格—行标 | 规格—国标 |
|-----------|---------|---------|
| 33-377 | 2.0*500 | 2.3*500 |
| 406-1420 | 2.3*500 | 2.5*500 |

作为中国中石油，中石化等各大管道项目防腐材料大型供应商之一的济宁市华奕工贸有限公司，坐落于山东省济宁市开发区，专业从事管道防腐热缩材料的研究，生产和销售，符合国家重点支持的能源和高新技术产业的政策。公司拥有一批多年从事热缩材料配方和工艺开发研究的专业人才，并有一批业务能力强的销售人员，构成了公司实力雄厚的研究，生产，开发，销售一条龙的保障体系。

服务承诺：

货物：我方负责办理汽运的一切手续并对运输过程中的货物破损，丢失等运输质量问题负责。

货物到达贵方工地的同时，所有技术资料随货物抵达，我方技术服务人员同时等候贵方的电话，传真，EMAIL等方式的联系，在接到贵方的通知20小时内抵达现场，我方技术人员进行全方面的技术交流与沟通，并指导施工人员的工作，从质量方面保证工序的全面完工。

我公司向客户郑重承诺：坚决厉行，售前，售中，售后的全方位服务。QQ；2985163787 联系电话
13563797373

备注：我公司严格执行质量标准GB-T23257-2009.且可根据客户具体要求，安排生产！