

密封材料芳纶浆粕直销商密封材料芳纶浆粕泰安瑞亿图

产品名称	密封材料芳纶浆粕直销商密封材料芳纶浆粕泰安瑞亿图
公司名称	泰安瑞亿盛维合成材料有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:瑞亿克 型号:FC1880
公司地址	山东泰安市泰山区上高工业区
联系电话	18854811599 18854811599

产品详情

随着欧美地区开展禁止使用石棉的环境保护运动，芳纶浆粕纤维得到了迅速的发展

逐步取代石棉成为刹车片、离合器片、密封垫的主要材料。此外，它在其他工业领域中也得到了广泛的应用，如光纤防护、高温过滤袋、汽车胶管、轮胎、音响弹波布、动力传送带、运输带、转移印花毯、胶鞋鞋底等方面;在个体防护领域，芳纶可以制成防弹头盔、防弹装甲等、消防服、消防面罩、作训服、防切割手套等;在民用领域，芳纶可以做成飞机、汽车、高铁的阻燃内饰及织物，可以制成防火毯、逃生绳、阻燃窗帘、床罩、睡衣、桌布、围裙、微波炉手套等。芳纶还能做成芳纶纸，用于电机、变压器、电子电器的绝缘，还可进一步加工成蜂窝结构材料，用于飞机、游艇、高铁、动车的次受件。

更多产品详情可查看我们的官网，泰安瑞亿盛维合材料有限公司。

瑞亿芳纶浆粕亦有优异的耐温性能，不仅能在负196度到正204度的温度范围内连续使用而不会有明显的变化或减损；同时还具有不溶解、防火性（不助燃），仅会在427度开始碳化的特性，即使在负196度的低温下，也没有变脆和性能损失的现象，及能忍受温度高达538度短暂时间接触的优异耐温性能。

我公司遵循一切为用户着想为宗旨，坚持严谨的交货期限，合理的价格标准，优良的产品质量，妥善的售后服务，长期与广大新老用户进行真诚而有效的合作，使公司精心制作的各类产品在使用过程中，体现出可靠的性能和与众不同的优点，受到广大用户信赖和欢迎。

瑞亿芳纶浆粕亦有优异的耐温性能，不仅能在负196度到正204度的温度范围内连续使用而不会有明显的变化或减损；同时还具有不溶解、防火性（不助燃），仅会在427度开始碳化的特性，即使在负196度的低温下，也没有变脆和性能损失的现象，及能忍受温度高达538度短暂时间接触的优异耐温性能。

我公司遵循一切为用户着想为宗旨，坚持严谨的交货期限，合理的价格标准，优良的产品质量，妥善的售后服务，长期与广大新老用户进行真诚而有效的合作，使公司精心制作的各类产品在使用过程中，体现出可靠的性能和与众不同的优点，受到广大用户信赖和欢迎。