

防静电橡胶O型密封圈

产品名称	防静电橡胶O型密封圈
公司名称	昆山弘兴昌电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:弘兴昌 型号:多种 苏州:昆山
公司地址	苏州市昆山市黄河南路
联系电话	0512-36826955 18068085052

产品详情

防静电橡胶O型密封圈

防静电橡胶O型密封圈，是用特配防静电橡胶材质加工而成的O型密封圈。

执行标准：GB11210/89

基本性能：绿色/黑色,硬度 65 ± 5 度,拉伸强度 4Mpa,扯断伸长率 300%,体积电阻 10^6-10^9 /Cm³。

产品用途：适用于微机房,电子计算机房,车间,实验室,变压器机房等场所

名称：防静电橡胶O型密封圈

产品规格:国标橡胶O型密封圈、日标橡胶O型密封圈、美标橡胶O型密封圈、欧标橡胶O型密封圈、各种规格的橡胶O型密封圈

性能参数:面层（静电耗散层）电阻 $10^7 - 10^9$ 磨擦静电位 < 100v；底层（导电层）电阻 $10^3 - 10^5$ 磨擦静电位 < 50v

磨耗率：<0.02g/cm²

静电电压衰减期 :5000-500v < 1.9s

体积电阻 : 10^7-10^{10} cm

静电耗散时间：<0.5s

防静电橡胶O型密封圈物理性能指标如下：

1. 拉伸强度 : 3.6mpa
2. 断裂伸长率 : 188%
3. 撕裂强度 (直角形): 20.6kn/m
4. 回弹性 (试样由 6 层片材迭合): 14%
5. 冲击脆化温度 (无切口) -250c : 无破坏
6. 压缩变化率 700cx22h. 压缩 25%: 17.9